

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西民族老年活动中心适老化家具设施采购

合同编号：12N0075659602025604

采购人（甲方）广西壮族自治区民政厅

住 所：南宁市长虹路1号

供 应 商（乙方）南宁祖多办公家具销售有限公司

住 所：南宁市西乡塘区友爱北路西五里巷17号211房

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: 12N0075659602025604

采购单位(甲方) 广西壮族自治区民政厅 采购计划号

供 应 商 (乙方) 南宁祖多办公家具销售有限公司

项目名称和编号 广西民族老年活动中心适老化家具设施采购、GXZC2025-J1-000162-CGZX

签订地点_____ 签订时间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 家具一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求 (材质工艺要求说明)	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
详细内容见“竞标报价明细表”							
人民币含税合计金额 (大写): 陆拾陆万叁仟陆佰陆拾玖元整 (小写 663669.00)							

2. 合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的家具均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方负责家具运输, 家具的运输方式: 汽车运输。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：自甲方书面通知乙方供货之日起，30 日内交付并安装验收完毕。
地点：广西民族老年活动中心（采购单位指定具体地点）。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应按照甲方的要求，在 2025 年 / 月 / 日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4. 乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知后 5 日内组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格（但不视为产品质量合格，乙方仍须对产品质量负责）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执壹份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：结合现场实际尺寸，签订合同后 5 日内提交设计图（含效果图）给甲方，在甲方确定家具样式后 10 日内乙方制作样品提交甲方审核，乙方根据甲方审定后的尺寸及样式进行生产及供货。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 家具保修期为 60 个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在 1 天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项见合同附件。

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质：/。

2. 付款方式：对中小企业合同预付款比例为合同金额的 30%，由采购人在合同生效后 10 个工作日内向中标人支付，剩余 70%在交付验收通过并交付试用后 15 个工作日内付清。付款前乙方需向甲方提供相应金额的合法有效增值税发票。

第九条 履约保证金

1. 缴纳方式及金额按“第三章采购需求”的规定执行。

合同签订之前，乙方按合同金额的 2%向甲方交纳履约保证金。签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则甲方收取的履约保证金全部不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

户 名： 广西壮族自治区民政厅

开户行： 工商银行南宁市共和支行

账 号： 2102101209249000677

2. 退还方式：乙方提供的家具验收合格，抵扣违约金（如有）后 15 个工作日内一次性无息退还。

第十条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的家具在规格、技术标准、材料等方面质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5 %违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5 %违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 10 %，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5 %滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 10 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 如本合同签订之时，竞标质疑期尚未届满，则本合同签订后，本次招竞标质疑期内出现因相关方提出质疑、质疑事项成立，导致本次中标结果被宣告无效的，本合同因中标无效而无效。由此造成的损失乙方自行承担。

7. 其它违约行为按违约货款额 1 %收取违约金并赔偿经济损失，这里的经济损失包括但不限于守约方为主张权利而产生的诉讼费、保全保函费、律师费、交通费、公证费、邮寄费等。

8. 乙方在合同履行过程中因违约而产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方均有权从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足以抵扣的，乙方还应补足。

第十二条 合同争议解决

1. 因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

1. 谈判文件

2. 乙方提供的响应文件

3. 谈判书

4. 成交通知书

第十四条 本合同一式陆份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各壹份，甲方叁份，乙方壹份。（可根据需要另增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 广西壮族自治区民政厅 2025年5月9日	乙方（章） 南宁祖多办公家具销售有限公司 2025年5月9日
单位地址：南宁市长虹路1号	单位地址：南宁市西乡塘区友爱北路西五里巷17号211房
法定代表人：	法定代表人：阙祖红
委托代理人：黄宇奇	委托代理人
电话：	电话：13457046562
电子邮箱：	电子邮箱：zdbgjj@163.com
开户银行：	开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司南宁市科园大道科技支行
账号：	账号：945004010070810000
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

1. 供应商承诺具体事项：详见合同附件	
2. 售后服务具体事项：详见售后服务承诺书	
3. 保修期责任：详见售后服务承诺书	
4. 其他具体事项：详见合同附件	
甲方(章)  年 月 日	乙方(章)  年 月 日

成交通知书

成交通知书

南宁祖多办公家具销售有限公司:

广西壮族自治区政府采购中心受广西壮族自治区民政厅的委托,就广西民族老年活动中心适老化家具设施采购(GXZC2025-J1-000162-CGZX)采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了开标、评标,经谈判小组评审,采购人确认,你公司为该项目的成交人,成交金额为:陆拾陆万叁仟陆佰陆拾玖元整(¥663,669.00元)。

请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同,并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。同时,请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案,以及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人:宗宇廉

联系电话:0771-8600352

采购人联系人:唐海滨

联系电话:0771-3940261



商务、技术响应、偏离情况说明表

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

二、商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称: 广西民族老年活动中心适老化家具设施采购

项目编号: GXZC2025-J1-000162-CGZX

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应 / 偏离	说明
商务部分 (商务及其他售后服务要求)				
1	▲售后服务及其他要求 1、合同签订期: 自成交通知书发出之日起 <u>10</u> 日历日内。 2、交付使用时间: 自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货, <u>30</u> 日内交付并安装调试完毕。 3、交货地点: <u>广西民族老年活动中心</u> (采购单位指定地点)。 4、交货方式: 现场交货。 5、售后服务要求: (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费送货至采购人指定地点, 免费安装调试; (2) 故障响应时间: 货物发生故障时, 一般故障处理时限不超过 24 小时, 24 小时内不能修复的, 提供替代品。 6、质量保证期: 所有家具的质量保证期不少于 <u>5</u> 年, 在此保证期内, 如在正常使用过程中出现的质量问题, 供应商须负责免费维修或调换。保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。	▲售后服务及其他要求 1、合同签订期: 自成交通知书发出之日起 <u>10</u> 日历日内。 2、交付使用时间: 自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货, <u>30</u> 日内交付并安装调试完毕。 3、交货地点: <u>广西民族老年活动中心</u> (采购单位指定地点)。 4、交货方式: 现场交货。 5、售后服务要求: (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费送货至采购人指定地点, 免费安装调试; (2) 故障响应时间: 货物发生故障时, 一般故障处理时限不超过 24 小时, 24 小时内不能修复的, 提供替代品。 6、质量保证期: 所有家具的质量保证期 <u>5</u> 年, 在此保证期内, 如在正常使用过程中出现的质量问题, 我公司负责免费维修或调换。保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。	响应 / 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
2	▲检测报告 1、成交人在签订合同后 10 个工作日内, 必须提供有效第三方检测机构出具的检验检测报告复印件 (原件备查)。 (1) 提供序号 13 “实木餐桌”合格的检验检测报告复印件, 原件备查。	▲检测报告 1、我公司在签订合同后 10 个工作日内, 必须提供有效第三方检测机构出具的检验检测报告复印件 (原件备查)。 (1) 提供序号 13 “实木餐桌”合格的检验检测报告复印件, 原件备查。	响应 / 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 5 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	(2) 提供序号 14 “椅子”合格的检验检测报告复印件, 原件备查。 (3) 提供序号 15 “白蜡木”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (4) 提供序号 43 “胶粘剂”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (5) 提供序号 31 “培训桌”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (6) 提供序号 22 “橡胶木”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (7) 提供序号 35 “PU 底漆”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (8) 提供序号 41 “多层实木夹板”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (9) 提供序号 47 “三合一连接件”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (10) 提供序号 46、53 项“办公椅”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 2、说明: (1) 若成交人不能按时提供合格检测报告原件核查, 视为不能履约, 按相关法律规定处理。 (2) 检验对象名称可以不完全一致, 只需要检测内容一致或优于: 检测报告的送检单位必须是竞标人或制造厂家; 竞标人须承诺检测报告中检测的材料在本次投标的产品中使用; 本次竞标产品采用与检测的产品的同样的生产工艺。 (3) 履行合同时, 必须提供原件进行核查。	(2) 提供序号 14 “椅子”合格的检验检测报告复印件, 原件备查。 (3) 提供序号 15 “白蜡木”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (4) 提供序号 43 “胶粘剂”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (5) 提供序号 31 “培训桌”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (6) 提供序号 22 “橡胶木”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (7) 提供序号 35 “PU 底漆”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (8) 提供序号 41 “多层实木夹板”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (9) 提供序号 47 “三合一连接件”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 (10) 提供序号 46、53 项“办公椅”合格的检验检测报告复印件或型式试验报告复印件, 原件备查。 2、说明: (1) 若我公司不能按时提供合格检测报告原件核查, 视为不能履约, 按相关法律规定处理。 (2) 检验对象名称可以不完全一致, 只需要检测内容一致或优于: 检测报告的送检单位必须是竞标人或制造厂家; 我公司承诺检测报告中检测的材料在本次投标的产品中使用; 本次竞标产品采用与检测的产品的同样的生产工艺。 (3) 履行合同时, 必须提供原件进行核查。	响应 / 无偏离	我公司已详细审阅招标文件
3	▲验收标准 1、所供产品的规格、数量符合采购需求及采购合同约定的要	▲验收标准 1、所供产品的规格、数量符合采购需求及采购合同约定的要	响应 / 无偏离	我公司已详细审阅招标文件

第 6 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGXZ)

	求。 2、所提供产品的材质、颜色符合采购需求及采购合同约定的要求。 3、所提供产品的外观完好,无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4、所提供产品结构牢固,无安全隐患。 5、如有抽检要求的,检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求。 6、所有产品均已运输至指定地点,并安装调试完毕。 7、采购文件的采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全;提供产品使用说明书、合格证等证明材料。	求。 2、所提供产品的材质、颜色符合采购需求及采购合同约定的要求。 3、所提供产品的外观完好,无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4、所提供产品结构牢固,无安全隐患。 5、如有抽检要求的,检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求。 6、所有产品均已运输至指定地点,并安装调试完毕。 7、采购文件的采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全;提供产品使用说明书、合格证等证明材料。		文件,具备履约能力。
4	▲竞标报价 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价,包括: (1)货物的价格:包括货款、零配件、安装调试费、验收费; (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; (3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费; (4)按采购人要求进行摆放的费用。 注:竞标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量,竞标报价中应包含全部内容,成交后采购人不再另行支付额外费用。	▲竞标报价 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价,包括: (1)货物的价格:包括货款、零配件、安装调试费、验收费; (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; (3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费; (4)按采购人要求进行摆放的费用。 注:我公司已自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量,竞标报价中包含全部内容,成交后采购人不再另行支付额外费用。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
5	▲付款方式 对中小企业合同预付款比例为合同金额的30%,由采购人在合同生效以及具备实施条件后10个工作日内向中标人支付,剩余70%在交付验收交付试用10日内付清。付款前成交人需向采购人提供相应金额的增值税发票。	▲付款方式 对中小企业合同预付款比例为合同金额的30%,由采购人在合同生效以及具备实施条件后10个工作日内向中标人支付,剩余70%在交付验收交付试用10日内付清。付款前我公司向采购人提供相应金额的增值税发票。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
6	▲履约保证金 合同签订之前,成交人按合同金额的2%向采购人交纳履约保证金。 签订合同后,如乙方不按双方签订的合同规定履约,则甲方收取的履约保证金全部不予退还,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。	▲履约保证金 合同签订之前,我公司按合同金额的2%向采购人交纳履约保证金。 签订合同后,如乙方不按双方签订的合同规定履约,则甲方收取的履约保证金全部不予退还,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。

第 7 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGXZ)

	户 名: 广西壮族自治区民政厅 开户行: 工商银行南宁市共和支行 账 号: 2102101209249000677	户 名: 广西壮族自治区民政厅 开户行: 工商银行南宁市共和支行 账 号: 2102101209249000677		
7	▲其它要求及说明 1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标。 3、货物安装完毕后,采购单位采用随机抽取的方式,从每种产品随机抽取1-2套(件)货物采取破坏性验收方式,或聘请第三方进行验收检验,检验不合格的该类产品要求重新安装,直至通过验收为止。 4、检测单位由采购方指定,所有费用由供应商承担。	▲其它要求及说明 1、我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标。 3、货物安装完毕后,采购单位采用随机抽取的方式,从每种产品随机抽取1-2套(件)货物采取破坏性验收方式,或聘请第三方进行验收检验,检验不合格的该类产品要求重新安装,直至通过验收为止。 4、检测单位由采购方指定,所有费用由供应商承担。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
8	谈判内容 本项目第三章采购需求中未标注▲符号的内容均可谈判。	谈判内容 本项目第三章采购需求中未标注▲符号的内容均可谈判。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
技术部分 (技术参数及性能配置要求)				
1	1.尺寸(约): L2220*W840*H880mm 2.框架:实木(白蜡木)含水率≤10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%,符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.油漆:PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 4.真皮:加厚头层真皮,面料应保持清洁,无破损,覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度≥4级,符合GB/T 1952.1-2012《软	1.尺寸: L2220*W840*H880mm 2.框架:实木(白蜡木)含水率10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%,符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.油漆:PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛100mg/kg。 4.真皮:加厚头层真皮,面料应保持清洁,无破损,覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度4级,符合GB/T 1952.1-2012《软	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。

第 8 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	体家具沙发》要求标准。 5. 海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。	家具沙发》要求标准。 5. 海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。		
2	1. 尺寸(约): L1190*W880*H810mm 2. 框架:实木(白蜡木)含水率≤10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%,符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 4. 真皮:加厚头层真皮,面料应保持清洁,无破损,覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度≥4级,符合 GB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 5. 海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。	1. 尺寸: L1190*W880*H810mm 2. 框架:实木(白蜡木)含水率10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%,符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛100mg/kg。 4. 真皮:加厚头层真皮,面料应保持清洁,无破损,覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度4级,符合 GB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 5. 海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
3	1. 尺寸(约): L1200*W600*H420mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率要低于15.6%。	1. 尺寸: L1200*W600*H420mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛100mg/kg。 4. 木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
4	1. 尺寸(约): L600*W600*H480mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率要低于15.6%。	1. 尺寸: L600*W600*H480mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛100mg/kg。 4. 木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
5	1. 尺寸(约): L2800*W2800*H750mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。	1. 尺寸: L2800*W2800*H750mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备

第9页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率要低于15.6%。 5. 五金配件:五金连接件。 6. 主材台架五金不锈钢拉丝玫瑰金属件;碳素钢五金金属桶体;桌面转盘12座若板餐面材,配置落地式电动机芯,转盘遥控按键操作。 7. 桌面隐藏式火锅炉,配有定时功能、多档火力调节、均匀加热功能,不低于3000W功率。	3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛100mg/kg。 4. 木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率12%。 5. 五金配件:五金连接件。 6. 主材台架五金不锈钢拉丝玫瑰金属件;碳素钢五金金属桶体;桌面转盘12座若板餐面材,配置落地式电动机芯,转盘遥控按键操作。 7. 桌面隐藏式火锅炉,配有定时功能、多档火力调节、均匀加热功能,3000W功率。		履约能力。
6	1. 尺寸(约): L550*W580*H820mm 2. 原木(白蜡木):含水率≤10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,无节子,无腐朽材,符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革:厚度≥1.2mm,涂层厚度≥25μm,符合(GB/T 16799-2018)《家具用皮革》:VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》;通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》;对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背,必须用一体式海绵,不接受拼接海绵。	1. 尺寸: L550*W580*H820mm 2. 原木(白蜡木):含水率10%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,无节子,无腐朽材,符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革:厚度1.2mm,涂层厚度25μm,符合(GB/T 16799-2018)《家具用皮革》:VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》;通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》;对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背,必须用一体式海绵,不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
7	1. 尺寸(约): L1600*W400*H850mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 4. 实木木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率要低于15.6%。	1. 尺寸: L1600*W400*H850mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛100mg/kg。 4. 实木木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。

第10页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGXZ)

8	1. 尺寸 (约): L1800*W780*H920mm 2. 原木 (白蜡木): 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》: VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	1. 尺寸: L1800*W780*H920mm 2. 原木 (白蜡木): 含水率 10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度 1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》: VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》, 软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
9	1. 尺寸 (约): L750*W780*H920mm 2. 原木 (白蜡木): 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》: VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。	1. 尺寸: L750*W780*H920mm 2. 原木 (白蜡木): 含水率 10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度 1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》: VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 11 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGXZ)

	量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 5. 海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》软体家具的单体坐垫和靠背,必须用一体式海绵,不接受拼接海绵。		
10	1. 尺寸(约): L1200*W600*H500mm 2. 材质:台面人造大理石+白蜡木+E0 级环保油漆。 3. 桌面椭圆设计,防止老人磕伤。 4. 桌面设有一圈挡水边,防止打翻的水流下桌子。	1. 尺寸: L1200*W600*H500mm 2. 材质:台面人造大理石+白蜡木+E0 级环保油漆。 3. 桌面椭圆设计,防止老人磕伤。 4. 桌面设有一圈挡水边,防止打翻的水流下桌子。	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
11	1. 尺寸(约): L2000*W2000*H750mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 4. 实木木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率要低于 15.6%。 5. 五金配件:五金连接件。 6. 主材台架五金不锈钢拉丝玫瑰金饰件;碳素钢五金金属辅件:桌面转盘 12 厘岩板台面材,配置落地式电动机芯,转盘遥控按键操作。 7. 桌面隐藏式火锅炉,配有定时功能、多档火力调节、均匀加热功能,不低于 3000W 功率。	1. 尺寸: L2000*W2000*H750mm 2. 中纤板贴木皮板:甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆:PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛 100mg/kg。 4. 实木木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率 12%。 5. 五金配件:五金连接件。 6. 主材台架五金不锈钢拉丝玫瑰金饰件;碳素钢五金金属辅件:桌面转盘 12 厘岩板台面材,配置落地式电动机芯,转盘遥控按键操作。 7. 桌面隐藏式火锅炉,配有定时功能、多档火力调节、均匀加热功能, 3000W 功率。	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
12	1. 尺寸(约): L6000*W400*H800mm 2. 多层实木夹板:符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3. 胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂,符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件:铰链采用商用型,耐久性测试 10 万次,承重 10kg,符合 QB/T2454-2013《家具五金杯状铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐	1. 尺寸: L6000*W400*H800mm 2. 多层实木夹板:符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3. 胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂,符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件:铰链采用商用型,耐久性测试 10 万次,承重 10kg,符合 QB/T2454-2013《家具五金杯状铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。

第 12 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

需试验 (ASS) 法或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。		需试验 (ASS) 法或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	
13	1. 尺寸 (约): L1600*W800*H750mm 2. 原木 (白蜡木): 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。 ▲6. 实木餐桌甲醛释放量≤0.5mg/L, 符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。	1. 尺寸: L1600*W800*H750mm 2. 原木 (白蜡木): 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率 10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率 12%。 ▲6. 实木餐桌甲醛释放量 0.5mg/L, 符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
14	1. 尺寸 (约): L570*W580*H880mm 2. 原木 (白蜡木): 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求; 3. 人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	1. 尺寸: L570*W580*H880mm 2. 原木 (白蜡木): 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求; 3. 人造革: 厚度 1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 13 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。		须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	
▲6. 椅子甲醛释放量≤0.5mg/L, 符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。		▲6. 椅子甲醛释放量 0.5mg/L, 符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。	
15	1. 尺寸 (约): L750*W855*H880mm ▲2. 白蜡木: 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀, 符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准要求。 3. 人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	1. 尺寸: L750*W855*H880mm ▲2. 白蜡木: 含水率 10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀, 符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准要求。 3. 人造革: 厚度 1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
16	1. 尺寸 (约): L500*W500*H550mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、标准, 含水率: ≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1. 尺寸: L500*W500*H550mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、标准, 含水率: 10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
17	1. 尺寸 (约): L1080*W880*H900mm 2. 框架: 实木 (白蜡木) 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀	1. 尺寸: L1080*W880*H900mm 2. 框架: 实木 (白蜡木) 含水率 10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀	响应/ 无偏离 我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 14 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的 20%, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》, GB/T 29894-2013《木竹鉴别方法通则》要求。	要求, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的 20%, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》, GB/T 29894-2013《木竹鉴别方法通则》要求。	文件, 具备履约能力。
18	3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 $\leq 100\text{mg/kg}$ 。 4. 真皮: 加厚真皮, 面料应保持清洁, 无破损, 覆面材料理化性能颜色牢度耐光度 ≥ 4 级, 符合 GB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg 。 4. 真皮: 加厚真皮, 面料应保持清洁, 无破损, 覆面材料理化性能颜色牢度耐光度 ≥ 4 级, 符合 GB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离
19	1. 尺寸 (约): L550*W550*H1150mm; 2. 中纤板贴木皮板: 外观要求外表应无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 $\leq 100\text{mg/kg}$ 。 4. 木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1. 尺寸: L550*W550*H1150mm; 2. 中纤板贴木皮板: 外观要求外表应无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg 。 4. 木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离
20	1. 尺寸 (约): L1400*W600*H760mm; 2. 中纤板贴木皮板: 外观要求外表应无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 $\leq 100\text{mg/kg}$ 。 4. 木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1. 尺寸: L1400*W600*H760mm; 2. 中纤板贴木皮板: 外观要求外表应无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg 。 4. 木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离
21	1. 尺寸 (约): L1400*W400*H760mm; 2. 中纤板贴木皮板: 外观要求外表应无鼓泡、电裂、分层。	1. 尺寸: L1400*W400*H760mm; 2. 中纤板贴木皮板: 外观要求外表应无鼓泡、电裂、分层。	响应/ 无偏离

第 15 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 $\leq 100\text{mg/kg}$ 。	无鼓泡、电裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg 。	文件, 具备履约能力。
22	1. 尺寸 (约): L620*W590*H1020mm; ▲2. 橡胶木: 含水率 $\leq 10\%$, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的 20%; 甲醛释放量 $\text{mg/L} \leq 1.5$, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3. 人造革: 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 涂层厚度 $>25\mu\text{m}$, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阻燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 $\geq 99.99\%$ 符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评估》。 4. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	1. 尺寸: L620*W590*H1020mm; ▲2. 橡胶木: 含水率 10% , 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不超过零件面积的 20%; 甲醛释放量 $\text{mg/L} 1.5$, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3. 人造革: 厚度 1.2mm , 涂层厚度 $>25\mu\text{m}$, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性的评定 第1部分: 阻燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 $\geq 99.99\%$ 符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评估》。 4. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离
23	1. 尺寸 (约): L1000*W400*H750mm 2. 板材: E1 级多层实木板; 3. 设置锁具; 4. 五金: 国产五金; 5. 实木拉手; 6. 白光光源, 5 厘厚镜面玻璃。	1. 尺寸: L1000*W400*H750mm 2. 板材: E1 级多层实木板; 3. 设置锁具; 4. 五金: 国产五金; 5. 实木拉手; 6. 白光光源, 5 厘厚镜面玻璃。	响应/ 无偏离
24	1. 尺寸 (约): L1400*W500*H800mm 2. 多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3. 胶黏剂: 采用水基型聚乙烯醇缩丁醛, 符合	1. 尺寸: L1400*W500*H800mm 2. 多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3. 胶黏剂: 采用水基型聚乙烯醇缩丁醛, 符合	响应/ 无偏离

第 16 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件: 铰链采用同型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金件抗锈蚀性能》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对涂层耐腐蚀性能的要求。	GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件: 铰链采用同型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金件抗锈蚀性能》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对涂层耐腐蚀性能的要求。		
25	1.尺寸(约): L1200*W400*H2000mm 2.多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求, 其中: 总挥发有机物≤110g/L, 游离甲醛≤1.0g/kg, 苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件: 铰链采用同型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金件抗锈蚀性能》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对涂层耐腐蚀性能的要求。	1.尺寸: L1200*W400*H2000mm 2.多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶, 符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求, 其中: 总挥发有机物≤110g/L, 游离甲醛≤1.0g/kg, 苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件: 铰链采用同型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金件抗锈蚀性能》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对涂层耐腐蚀性能的要求。	响应/ 无偏离	或公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
26	1.尺寸(约): L1400*W400*H450mm 2.白蜡木: 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度≥25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃	1.尺寸: L1400*W400*H450mm 2.白蜡木: 含水率 10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.人造革: 厚度 1.2mm, 涂层厚度≥25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃	响应/ 无偏离	或公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 17 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	特性的评定 第 1 部分: 阻燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 5.下方增加层板可作收纳存放物品。	特性的评定 第 1 部分: 阻燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 5.下方增加层板可作收纳存放物品。		
27	1.尺寸(约): L800*W400*H800mm 2.多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.阻尼导轨: 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》对性能、功能的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时, 涂(抛)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基材的保护等级≥10 级, 符合 GB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对涂层耐腐蚀性能的要求。	1.尺寸: L800*W400*H800mm 2.多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.阻尼导轨: 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》对性能、功能的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 500 小时, 涂(抛)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 对基材的保护等级 10 级, 符合 GB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对涂层耐腐蚀性能的要求。	响应/ 无偏离	或公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
28	1.尺寸(约): L1200*W400*H450mm 2.多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。	1.尺寸: L1200*W400*H450mm 2.多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。	响应/ 无偏离	或公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 18 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGXZ)

	4.五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	4.五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。		
29	1.尺寸 (约): L1600*W800*H750mm 2.白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4.油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5.实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1.尺寸: L1600*W800*H750mm 2.白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材经干燥处理, 木材含水率 10%。 3.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 4.油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5.实木木皮: 家具用木材经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
30	1.尺寸 (约): L800*W400*H2000mm 2.饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	1.尺寸: L800*W400*H2000mm 2.饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量 0.124 mg/m³。 3.胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
31	1.尺寸 (约): L1400*W400*H760mm ▲2.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。	1.尺寸: L1400*W400*H760mm ▲2.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备

第 19 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGXZ)

	3.油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 4.木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	3.油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 4.木皮: 家具用木材经干燥处理, 含水率 12%。		履约能力。
32	1.尺寸 (约): L1800*W400*H760mm 2.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 4.木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1.尺寸: L1800*W400*H760mm 2.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 4.木皮: 家具用木材经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
33	1.尺寸 (约): L450*W450*H900mm 2.橡胶木: 含水率≤10%, 无贯穿裂纹, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度≥25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》: VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	1.尺寸: L450*W450*H900mm 2.橡胶木: 含水率 10%, 无贯穿裂纹, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.人造革: 厚度 1.2mm, 涂层厚度 ≥25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》: VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率 99.99%符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
34	1.尺寸 (约): L2000*W800*H750mm 2.白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。	1.尺寸: L2000*W800*H750mm 2.白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材经干燥处理, 木材含水率 10%。 3.中纤板贴木皮板: 甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 20 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材经干燥处理, 含水率 12%。		
35	1. 尺寸 (约): L560*W460*H1090mm 2. 白蜡木: 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度≥25μm, 符合《GB/T 16799-2018》《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验, 符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 ▲5. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。	1. 尺寸: L560*W460*H1090mm 2. 白蜡木: 含水率 10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度 1.2mm, 涂层厚度≥25μm, 符合《GB/T 16799-2018》《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验, 符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》符合 GB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 GB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 ▲5. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
36	1. 尺寸 (约): L980*W350*H1980mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1. 尺寸: L980*W350*H1980mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率 10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量 0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛 100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
37	1. 尺寸 (约): L490*W630*H800mm 2. 面料: 采用网面饰面; 3. 辅料: 高密度海绵;	1. 尺寸: L490*W630*H800mm 2. 面料: 采用网面饰面; 3. 辅料: 高密度海绵;	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备

第 21 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	4. PU 材质扶手, 金属材质脚架。	4. PU 材质扶手, 金属材质脚架。		履约能力。
38	1. 尺寸 (约): L800*W500*H2000mm 2. 加厚钢架, 可承重 150KG, 层板可调节。 3. 加厚喷涂钢架, 经耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时, 涂 (镀) 层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级。	1. 尺寸: L800*W500*H2000mm 2. 加厚钢架, 可承重 150KG, 层板可调节。 3. 加厚喷涂钢架, 经耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 500 小时, 涂 (镀) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 对基体的保护等级 10 级。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
39	1. 尺寸: 常规; 2. 不锈钢架, 成品采购。	1. 尺寸: 常规; 2. 不锈钢架, 成品采购。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
40	1. 尺寸 (约): L300*W300*H430mm 2. 白蜡木实木+EO 级环保油漆+地面接触面配透明脚垫+耐磨三防布艺软包+高弹海绵	1. 尺寸: L300*W300*H430mm 2. 白蜡木实木+EO 级环保油漆+地面接触面配透明脚垫+耐磨三防布艺软包+高弹海绵	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
41	1. 尺寸 (约): L1600*W300*H2000mm ▲2. 多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	1. 尺寸: L1600*W300*H2000mm ▲2. 多层实木夹板: 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到 E0 级要求。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 GB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
42	1. 尺寸 (约): L1600*W800*H750mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家	1. 尺寸: L1600*W800*H750mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备

第 22 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	具用木材应经干燥处理,木材含水率≤10%。 3.中纤板贴木皮板:甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、电裂、分层。 4.油漆:PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛≤100mg/kg。 5.实木木皮:家具用木材应经干燥处理,含水率要低于15.6%。	具用木材应经干燥处理,木材含水率10%。 3.中纤板贴木皮板:甲醛释放量0.1mg/L。外观要求外表无鼓泡、电裂、分层。 4.油漆:PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求,游离甲醛100mg/kg。 5.实木木皮:家具用木材经干燥处理,含水率12%。		履约能力。
43	1.尺寸(约):L1400*W800*H750mm 2.饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 ▲3.胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求,其中:总挥发性有机物≤110g/L,游离甲醛≤1.0g/kg,苯≤0.20g/kg,甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件:阻尼导轨采用商用型,耐久性测试10万次,承重10kg,符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求:耐腐蚀,乙酸盐连续喷雾≥500小时,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级,对基体的保护等级≥10级,符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	1.尺寸:L1400*W800*H750mm 2.饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量0.124 mg/m³。 ▲3.胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求,其中:总挥发性有机物110g/L,游离甲醛1.0g/kg,苯0.20g/kg,甲苯+二甲苯10g/kg。 4.五金件:阻尼导轨采用商用型,耐久性测试10万次,承重10kg,符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求:耐腐蚀,乙酸盐连续喷雾≥500小时,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级,对基体的保护等级10级,符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	响应/无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
44	1.尺寸(约):L480*W480*H950mm 2.面料:采用网布饰面,具有防污、阻燃等多种功能,布料手感舒适,颜色均匀,无褪色、无折皱,软包件及缝制应无破损。 3.海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背,必须用一体式海绵,不接受拼接海绵。	1.尺寸:L480*W480*H950mm 2.面料:采用网布饰面,具有防污、阻燃等多种功能,布料手感舒适,颜色均匀,无褪色、无折皱,软包件及缝制应无破损。 3.海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背,必须用一体式海绵,不接受拼接海绵。	响应/无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
45	1.尺寸(约):L1400*W600*H750mm 2.饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。	1.尺寸:L1400*W600*H750mm 2.饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量0.124 mg/m³。	响应/无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备

第 23 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	3.胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求,其中:总挥发性有机物≤110g/L,游离甲醛≤1.0g/kg,苯≤0.20g/kg,甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件:阻尼导轨采用商用型,耐久性测试10万次,承重10kg,符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求:耐腐蚀,乙酸盐连续喷雾≥500小时,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级,对基体的保护等级≥10级,符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	3.胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求,其中:总挥发性有机物110g/L,游离甲醛1.0g/kg,苯0.20g/kg,甲苯+二甲苯10g/kg。 4.五金件:阻尼导轨采用商用型,耐久性测试10万次,承重10kg,符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求:耐腐蚀,乙酸盐连续喷雾500小时,涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级,对基体的保护等级10级,符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐试验(ASS)法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。		履约能力。
46	1.尺寸(约):L470*W480*H1100mm 2.面料:采用网布饰面,具有防污、阻燃等多种功能,布料手感舒适,颜色均匀,无褪色、无折皱,软包件及缝制应无破损。 3.海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背,必须用一体式海绵,不接受拼接海绵。 ▲4.气压棒:金属件外观要求电镀层表面无剥落、返锈、毛刺,抗盐雾检测要求18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点。 5.办公椅甲醛释放量≤1.5mg/L。符合相关检测标准。	1.尺寸:L470*W480*H1100mm 2.面料:采用网布饰面,具有防污、阻燃等多种功能,布料手感舒适,颜色均匀,无褪色、无折皱,软包件及缝制应无破损。 3.海绵:采用高回弹软质聚氨酯海绵,符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背,必须用一体式海绵,不接受拼接海绵。 ▲4.气压棒:金属件外观要求电镀层表面无剥落、返锈、毛刺,抗盐雾检测要求18h,直径1.5mm以下锈点20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点。 5.办公椅甲醛释放量1.5mg/L。符合相关检测标准。	响应/无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。
47	1.尺寸(约):L800*W400*H2000mm 2.饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3.胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件:铰链采用商用型,耐久性测试10万次,承重10kg,符合QB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999	1.尺寸:L800*W400*H2000mm 2.饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量0.124 mg/m³。 3.胶粘剂:采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件:铰链采用商用型,耐久性测试10万次,承重10kg,符合QB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999	响应/无偏离	我公司已详细审阅招标文件,具备履约能力。

第 24 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 ▲5. 三合一连接件: 中性盐雾试验 (NSS 试验): 24h (连续喷雾) 涂层本身的耐腐蚀等级: 10; 符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。	《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 ▲5. 三合一连接件: 中性盐雾试验 (NSS 试验): 24h (连续喷雾) 涂层本身的耐腐蚀等级: 10; 符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准。		
48	1. 尺寸 (约): L1200*W600*H500mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1. 尺寸: L1200*W600*H500mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
49	1. 尺寸 (约): L500*W500*H550mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1. 尺寸: L500*W500*H550mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率 12%。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
50	1. 尺寸 (约): L1400*W600*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合	1. 尺寸: L1400*W600*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量 0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 25 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求: 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时, 涂 (镀) 层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 5. 钢管: 金属表面耐腐蚀等级为≥10 级。	GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求: 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 500 小时, 涂 (镀) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 对基体的保护等级 10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 5. 钢管: 金属表面耐腐蚀等级为 10 级。		
51	1. 尺寸 (约): L1430*W1430*H1100mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求: 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时, 涂 (镀) 层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	1. 尺寸: L1430*W1430*H1100mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量 0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》对过载性能、功能的要求: 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾 500 小时, 涂 (镀) 层本身的耐腐蚀等级 10 级, 对基体的保护等级 10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
52	1. 尺寸 (约): L1600*W700*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。	1. 尺寸: L1600*W700*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量 0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

第 26 页

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

	4.五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐连续喷雾≥500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	4.五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐连续喷雾 500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级 10 级, 对基体的保护等级 10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。		
53	1.尺寸(约): L470*W480*H1100mm 2.面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色, 无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 ▲4.气压棒: 金属件外观要求电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺, 抗盐雾检测要求 18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm ² , 其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 5.办公椅: 甲醛释放量≤1.5mg/L。符合相关检测标准。	1.尺寸: L470*W480*H1100mm 2.面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色, 无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 ▲4.气压棒: 金属件外观要求电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺, 抗盐雾检测要求 18h, 直径 1.5mm 以下锈点 20 点/dm ² , 其中直径 1.0mm 锈点不超过 5 点。 5.办公椅: 甲醛释放量 1.5mg/L。符合相关检测标准。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。
54	1.尺寸(约): L480*W480*H950mm 2.面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色, 无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	1.尺寸: L480*W480*H950mm 2.面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色, 无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3.海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	响应/ 无偏离	我公司已详细审阅招标文件, 具备履约能力。

说明: 1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况;

2、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”, 逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应, 并申明商务、技术条款的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的, 谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求, 将有可能导致谈判失败。

法定代表人或委托代理人签字: _____

谈判供应商名称(盖章): 南宁多办公家具销售有限公司

2025 年 3 月 20 日

售后服务承诺书

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

十一、售后服务承诺书

1、南宁祖多办公家具销售有限公司家具严格执行国家有关产品三包(包修、包换、包退)的规定,针对本项目,从本公司产品交货之日起,实行三包、5年免费质保服务、终身维护的优质售后服务。

2、从产品交货之日起,南宁祖多办公家具销售有限公司家具在三包期内出现有关家具产品质量问题,本公司将积极提供优质的售后服务,以最大限度地维护采购人的相关权益,请采购人务必保留毁损零配件以作证明。三包期以外,本公司依旧提供优质服务。

3、本公司将不定期地回访采购人,了解、检查南宁祖多办公家具销售有限公司所售家具产品在使用中的性能、质量状况,如发现问题将及时帮助处理、维护。

4、如采购人有家具、家居调整或拆装需要,本公司将提供相关拆装的指导性服务。

5、故障响应时间(7*24小时售后电话服务热线)

我公司提供 **7*24小时售后电话服务热线: 13457046562**,在接到客户维修服务电话后,本公司将于2小时之内响应,一般情况下会在2小时内到达现场修理解决。如在规定时间内无法排除故障,提供备品,保障正常运行。

6、验收方法及方案

我公司承诺,针对本项目提供的产品符合技术参数要求,且与投标样品相一致,由采购人将安排验收,我公司定会积极配合。

7、验收标准

①ISO91质量管理体系标准;

②合同约定的质量标准;

③质量标准:达到国家现行技术标准

④验收标准:达到国家现行验收标准

8、▲售后服务及其他要求

1、合同签订期:自成交通知书发出之日起 10 日历日内。

2、交付使用时间:自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货, 30 日内交付并安装验收完毕。

3、交货地点: 广西民族老年活动中心 (采购单位指定地点)。

4、交货方式:现场交货。

5、售后服务要求:

(1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试；

(2) 故障响应时间：货物发生故障时，一般故障处理时限不超过 24 小时，24 小时内不能修复的，提供替代品。

6、质量保证期：所有家具的质量保证期 5 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，我公司负责免费维修或调换。保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。

以上商务要求，我公司完全满足，并具有履约能力。

9、备品备件及耗材等要求

我公司承诺，针对此项目，定努力确保维修配件的供应，保障工作正常运行。
公司承诺给予采购人备品备件、专用耗材等方面的优惠，优惠力度如下表。

序号	优惠内容	适用型号	单价	比报价优惠率
1	锁具	匹配	¥ 15.00	<u>50</u> %
2	导轨	匹配	¥ 15.00	<u>50</u> %
3	拉手	匹配	¥ 15.00	<u>50</u> %
4	万向轮	匹配	¥ 12.00	<u>50</u> %
5	三合一连接件	匹配	¥ 28.00	<u>50</u> %
6	铰链	匹配	¥ 30.00	<u>50</u> %

谈判书

广西民族老年活动中心适老化家具设施采购 (GXZC2025-J1-000162-CGZX)

一、谈判书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（广西民族老年活动中心适老化家具设施采购/GXZC2025-J1-000162-CGZX）项目政府采购的谈判采购文件，我方（闭丹媛和投标经理）经正式授权并代表本单位（南宁祖多办公家具销售有限公司、南宁市西乡塘区友爱北路西五里巷17号211房）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：南宁市西乡塘区友爱北路西五里巷17号

211房

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司南宁市科园大道科技支行

账号/行号：945004010070810000/403611001410

电话/传真：13457046562 /无 电子函件：zdbgj@163.com

日期：2025 年 3 月 20 日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：闭丹媛

谈判供应商名称（盖章）：南宁祖多办公家具销售有限公司



最后报价表

最后报价表

项目名称: 广西民族老年活动中心适老化家具设施采购
项目编号: GXZC2025-J1-000162-CGZX

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求 (材质工艺要求说明)	单价 ②	单项 合价 (元) ③=① ×②	备注
1	三人位真皮沙发	品牌: 骆富诚型号: LFC-L01 规格: L2220*W840*H880mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	4	张	1. 尺寸 (约): L2220*W840*H880mm 2. 框架: 实木 (白蜡木) 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 4. 真皮: 加厚头层真皮, 面料应保持清洁, 无破损, 覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度≥4级, 符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。	1050	4200	/
2	单人位真皮沙发	品牌: 骆富诚型号: LFC-L02 规格: L1190*W880*H810mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	8	张	1. 尺寸 (约): L1190*W880*H810mm 2. 框架: 实木 (白蜡木) 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 4. 真皮: 加厚头层真皮, 面料应保持清洁, 无破损, 覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度≥4级, 符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 5. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。	520	4160	/

第 1 页

3	茶几	品牌: 骆富诚型号: LFC-L03 规格: L1200*W600*H420mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	4	张	1. 尺寸 (约): L1200*W600*H420mm 2. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	300	1200	/
4	边几	品牌: 骆富诚型号: LFC-L04 规格: L600*W600*H480mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	8	张	1. 尺寸 (约): L600*W600*H480mm 2. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	190	1520	/
5	电动餐桌	品牌: 骆富诚型号: LFC-L05 规格: L2800*W2800*H750mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	1	张	1. 尺寸 (约): L2800*W2800*H750mm 2. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆: PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。 5. 五金配件: 五金连接件。 6. 主材台架五金不锈钢拉丝玫瑰金属件; 硬素钢五金属椅体; 桌面转盘 12 厘岩板餐面材, 配置落地式电动机芯, 转盘遥控按键操作。 7. 桌面隐藏式火锅炉, 配有定时功能、多档火力调节、均匀加热功能, 不低于 3000W 功率。	7128	7128	/
6	餐椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L06 规格: L550*W580*H820mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	28	张	1. 尺寸 (约): L550*W580*H820mm 2. 原木 (白蜡木): 含水率≤10%, 无贯通裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合 (GB/T 16799-2018)《家具用皮革》: VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。	390	10920	/

第 2 页

					4. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。			
7	茶水柜	品牌：骆富诚型号： LFC-L07 规格： L1600*W400*H850mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	2	张	1. 尺寸（约）：L1600*W400*H850mm 2. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4. 实木木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。	981	1962	/
8	三人沙发	品牌：骆富诚型号： LFC-L08 规格： L1800*W780*H920mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	5	张	1. 尺寸（约）：L1800*W780*H920mm 2. 原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯穿裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阻燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 5. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。	1400	7000	/
9	单人沙发	品牌：骆富诚型号： LFC-L09 规格： L750*W780*H920mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	8	张	1. 尺寸（约）：L750*W780*H920mm 2. 原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯穿裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阻燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合	900	7200	/

第 3 页

					QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 5.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。			
10	茶几	品牌：骆富诚型号： LFC-L10 规格： L1200*W600*H500mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	1	张	1.尺寸（约）：L1200*W600*H500mm 2.材质：台面人造大理石+白蜡木+E0级环保油漆。 3.桌面椭圆形设计，防止老人磕伤。 4.桌面设有一圈挡水边，防止打翻的水流下桌面。	1956	1956	/
11	电动餐桌	品牌：骆富诚型号： LFC-L11 规格： L2000*W2000*H750mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	1	张	1.尺寸（约）：L2000*W2000*H750mm 2.中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求：表面应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.实木木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。 5.五金配件：五金连接件。 6.主材台架五金不锈钢拉丝玫瑰金金属件；碳素钢五金属柄体；桌面转盘12厘岩板餐面材，配置落地式电动机芯，转盘遥控按键操作。 7.桌面隐藏式大锅炉，配有定时功能、多档火力调节、均匀加热功能，不低于3000W功率。	5520	5520	/
12	餐餐柜	品牌：骆富诚型号： LFC-L12 规格： L6000*W400*H800mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	1	组	1.尺寸（约）：L6000*W400*H800mm 2.多层实木夹板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021）《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙烯醇缩醛胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件：铰链采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	2126	2126	/

第 4 页

13	实木餐桌	品牌：骆富诚型号：LFC-L13 规格：L1600*W800*H750mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	20	张	1. 尺寸（约）：L1600*W800*H750mm 2. 原木（白蜡木）：符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。 ▲6. 实木餐桌甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。	1750	35000	/
14	椅子	品牌：骆富诚型号：LFC-L14 规格：L570*W580*H880mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	195	张	1. 尺寸（约）：L570*W580*H880mm 2. 原木（白蜡木）：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节干，无腐朽材，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 5. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 ▲6. 椅子甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。	570	111150	/
15	单人沙发	品牌：骆富诚型号：LFC-L15 规格：L750*W855*H880mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	20	张	1. 尺寸（约）：L750*W855*H880mm ▲2. 白蜡木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀，符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》标准要求。 3. 人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；	920	18400	/

第 5 页

					通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 5. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。			
16	方几	品牌：骆富诚型号：LFC-L16 规格：L500*W500*H550mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	10	张	1. 尺寸（约）：L500*W500*H550mm 2. 白蜡木：符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、标准，含水率：≤10%。 3. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。	420	4200	/
17	单人沙发	品牌：骆富诚型号：LFC-L17 规格：L1080*W880*H900mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	10	张	1. 尺寸（约）：L1080*W880*H900mm 2. 框架：实木（白蜡木）含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4. 真皮：加厚头层真皮，面料应保持清洁，无破损，覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度≥4 级，符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》标准要求。 5. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。	816	8160	/
18	茶几	品牌：骆富诚型号：LFC-L18 规格：L550*W550*H600mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	7	张	1. 尺寸（约）：L550*W550*H600mm 2. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆：PU 底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4. 五金配件：五金连接件。	288	2016	/

第 6 页

19	主席台	品牌：骆富诚型号： LFC-L19 规格： L750*W560*H1150mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	1	张	1. 尺寸（约）：L750*W560*H1150mm； 2. 中纤板贴木皮板：外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆：PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。	1036	1036	/
20	主席桌	品牌：骆富诚型号： LFC-L20 规格： L1400*W600*H760mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	6	张	1. 尺寸（约）：L1400*W600*H760mm； 2. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆：PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于 15.6%。	709	4254	/
21	前排桌	品牌：骆富诚型号： LFC-L21 规格： L1400*W400*H760mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	10	张	1. 尺寸（约）：L1400*W400*H760mm； 2. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆：PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。	500	5000	/
22	文艺椅	品牌：骆富诚型号： LFC-L22 规格： L620*W590*H1020mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	212	张	1. 尺寸（约）：L620*W590*H1020mm； ▲2. 橡胶木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；甲醛释放量 mg/L ≤1.5。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 3. 人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；通过 VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性》的评定 第 1 部分：阴燃的香烟；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。	460	97520	/
23	化妆台	品牌：骆富诚型号： LFC-L23 规格： L1000*W400*H750mm	10	张	1. 尺寸（约）：L1000*W400*H750mm 2. 板材：E1 级多层实木板； 3. 设置锁具；	468	4680	/

第 7 页

		生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司			4. 五金：国产五金； 5. 实木拉手； 6. 白光光源，5 厘厚镜面玻璃。			
24	长桌	品牌：骆富诚型号： LFC-L24 规格： L1400*W500*H800mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	5	张	1. 尺寸（约）：L1400*W500*H800mm 2. 多层实木夹板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》）达到 E0 级要求。 3. 胶粘剂：采用水基型聚乙烯醇酯缩醛胶，符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件：铰链采用商用型，耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对漆层耐腐蚀性能的要求。	392	1960	/
25	高柜	品牌：骆富诚型号： LFC-L25 规格： L1200*W400*H2000mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	2	个	1. 尺寸（约）：L1200*W400*H2000mm 2. 多层实木夹板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》）达到 E0 级要求。 3. 胶粘剂：采用水基型聚乙烯醇酯缩醛胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4. 五金件：铰链采用商用型，耐久性测试 10 万次，承重 10kg，符合 QB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》对漆层耐腐蚀性能的要求。	808	1616	/
26	沙发凳	品牌：骆富诚型号： LFC-L26 规格： L1400*W400*H450mm 生产厂家：南宁市富 诚家私有限责任公司	18	张	1. 尺寸（约）：L1400*W400*H450mm 2. 白蜡木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合 GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性	684	12312	/

第 8 页

				的评定 第1部分：阴燃的香烟：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 5. 下方增加层板可作收纳存放物品。			
27	地柜	品牌：骆富诚型号：LFC-L27 规格：L800*W400*H800mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	18 组	1. 尺寸（约）：L800*W400*H800mm 2. 多层实木夹板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》）达到E0级要求。 3. 胶粘剂：采用水基型聚乙烯醇缩醛胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 阻尼导轨：耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》对过载性能、功能的要求；耐腐蚀：乙酸盐雾试验≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	414	7452	/
28	更衣凳	品牌：骆富诚型号：LFC-L28 规格：L1200*W400*H450mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	24 张	1. 尺寸（约）：L1200*W400*H450mm 2. 多层实木夹板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》）达到E0级要求。 3. 胶粘剂：采用水基型聚乙烯醇缩醛胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件：铰链采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	491	11784	/
29	活动桌	品牌：骆富诚型号：LFC-L29 规格：L1600*W800*H750mm	8 张	1. 尺寸（约）：L1600*W800*H750mm 2. 白蜡木：符合GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率≤10%。	1440	11520	/

第 9 页

		生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司		3. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。			
30	展示柜	品牌：骆富诚型号：LFC-L30 规格：L8000*W400*H2000mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	1 组	1. 尺寸（约）：L8000*W400*H2000mm 2. 饰面刨花板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂：采用水基型聚乙烯醇缩醛胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件：铰链采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	5596	5596	/
31	培训桌	品牌：骆富诚型号：LFC-L31 规格：L1400*W400*H760mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	86 张	1. 尺寸（约）：L1400*W400*H760mm 2. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。	500	43000	/
32	培训桌	品牌：骆富诚型号：LFC-L32 规格：L1800*W400*H760mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	7 张	1. 尺寸（约）：L1800*W400*H760mm 2. 中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4. 木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。	698	4886	/
33	培训椅	品牌：骆富诚型号：LFC-L33 规格：L450*W450*H900mm 生产厂家：南宁市富诚家私有限责任公司	186 张	1. 尺寸（约）：L450*W450*H900mm 2. 橡胶木：含水率≤10%，无贯通裂纹，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度≥25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟头引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性	174	32364	/

第 10 页

					的评定 第1部分: 阴燃的香烟》; 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。			
34	书法桌	品牌: 骆富诚型号: LFC-L34 规格: L2000*W800*H750mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	9	张	1. 尺寸(约): L2000*W800*H750mm 2. 白蜡木: 符合GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于15.6%。	2160	19440	/
35	书法椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L35 规格: L560*W460*H1090mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	17	张	1. 尺寸(约): L560*W460*H1090mm 2. 白蜡木: 含水率≤10%, 无贯穿裂缝, 无虫蛀现象, 无节子, 无腐朽材, 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3. 人造革: 厚度≥1.2mm, 涂层厚度>25μm, 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》; VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》; 通过香烟抗引燃特性试验, 符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟》符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 ▲5. 油漆: PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。	696	11832	/
36	博古架	品牌: 骆富诚型号: LFC-L36 规格: L980*W350*H1980mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	4	个	1. 尺寸(约): L980*W350*H1980mm 2. 白蜡木: 符合GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于15.6%。	1740	6960	/

第 11 页

37	培训椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L37 规格: L490*W630*H800mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	132	张	1. 尺寸(约): L490*W630*H800mm 2. 面料: 采用网面饰面; 3. 辅料: 高密度海绵; 4. PU 材质扶手, 金属材质脚架。	132	17424	/
38	储物架	品牌: 桂红光型号: GHG-S38 规格: L800*W500*H2000mm 生产厂家: 广西红光办公家具有限公司	8	个	1. 尺寸(约): L800*W500*H2000mm 2. 加厚钢架, 可承重 150KG, 层板可调节。 3. 加厚喷涂钢架, 经耐腐蚀, 乙酸盐连续喷雾≥500小时, 漆(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10级, 对基体的保护等级≥10级。	342	2736	/
39	声乐架	品牌: 桂红光型号: GHG-S39 规格: 常规 生产厂家: 广西红光办公家具有限公司	82	个	1. 尺寸: 常规; 2. 不锈钢架, 成品采购。	300	24600	/
40	古筝椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L40 规格: L300*W300*H430mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	30	张	1. 尺寸(约): L300*W300*H430mm 2. 白蜡木实木+E0级环保油漆+地面接触面配透明脚垫+耐磨三防布艺软包+高弹海绵	456	13680	/
41	书柜	品牌: 骆富诚型号: LFC-L41 规格: L1600*W300*H2000mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	18	个	1. 尺寸(约): L1600*W300*H2000mm ▲2. 多层实木夹板: 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、(GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》)达到E0级要求。 3. 胶粘剂: 采用木基型聚乙烯醇缩醛胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合QB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐溶液试验(ASS)法》或GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的判定》对涂层耐腐蚀性能的要求。	697	12546	/

第 12 页

42	阅读桌	品牌: 骆富诚型号: LFC-L42 规格: L1600*W800*H750mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	11	张	1. 尺寸(约): L1600*W800*H750mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	1440	15840	/
43	电脑桌	品牌: 骆富诚型号: LFC-L43 规格: L1400*W800*H750mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	13	张	1. 尺寸(约): L1400*W800*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 ▲3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂, 符合 GB 8583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求, 其中: 总挥发性有机物≤110g/L, 游离甲醛≤1.0g/kg, 苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次/承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐连续喷雾≥500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	435	5655	/
44	电脑椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L44 规格: L480*W480*H950mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	25	张	1. 尺寸(约): L480*W480*H950mm 2. 面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色、无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	210	5250	/
45	办公桌	品牌: 骆富诚型号: LFC-L45 规格: L1400*W600*H750mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	3	张	1. 尺寸(约): L1400*W600*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂, 符合 GB 8583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求, 其中: 总挥发性有机物≤110g/L, 游离甲醛≤1.0g/kg, 苯≤0.20g/kg, 甲苯+二甲苯≤10g/kg。	741	2223	/

第 13 页

					4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐连续喷雾≥500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
46	办公椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L46 规格: L470*W480*H1100mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	15	张	1. 尺寸(约): L470*W480*H1100mm 2. 面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色、无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 ▲4. 气压棒: 金属件外观要求电镀层表面应无剥落、毛刺, 盐雾检测要求 18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm², 其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 5. 办公椅甲醛释放量≤1.5mg/L。符合相关检测标准。	150	2250	/
47	文件柜	品牌: 骆富诚型号: LFC-L47 规格: L800*W400*H2000mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	27	个	1. 尺寸(约): L800*W400*H2000mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂, 符合 GB 8583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 铰链采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金铰链暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 ▲5. 三合一连接件: 中性盐雾试验(NSS 试验): 24h (连续喷雾) 涂层本身的耐腐蚀等级: 10; 符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准。	817	22059	/
48	茶几	品牌: 骆富诚型号: LFC-L48 规格: L1200*W600*H500mm	3	张	1. 尺寸(约): L1200*W600*H500mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。	840	2520	/

第 14 页

		生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司			3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。			
49	圆几	品牌: 骆富诚型号: LFC-L49 规格: L500*W500*H550mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	9	张	1. 尺寸(约): L500*W500*H550mm 2. 白蜡木: 符合 GB16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》标准。木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率≤10%。 3. 中纤板贴木皮板: 甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 油漆: PU底漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求, 游离甲醛≤100mg/kg。 5. 实木木皮: 家具用木材应经干燥处理, 含水率要低于 15.6%。	420	3780	/
50	办公桌	品牌: 骆富诚型号: LFC-L50 规格: L1400*W600*H750mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	2	张	1. 尺寸(约): L1400*W600*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 5. 钢管: 金属表面耐腐蚀等级为≥10 级。	706	1412	/
51	单人屏风卡位	品牌: 骆富诚型号: LFC-L51 规格: L1430*W1430*H1100mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	10	个	1. 尺寸(约): L1430*W1430*H1100mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》对性能、功能的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥500	792	7920	/

第 15 页

					小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。			
52	办公桌	品牌: 骆富诚型号: LFC-L52 规格: L1600*W700*H750mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	3	张	1. 尺寸(约): L1600*W700*H750mm 2. 饰面刨花板: 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。甲醛释放量≤0.124 mg/m³。 3. 胶粘剂: 采用水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4. 五金件: 阻尼导轨采用商用型, 耐久性测试 10 万次, 承重 10kg, 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求; 耐腐蚀, 乙酸盐雾连续喷雾≥500 小时, 涂(镀)层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 对基体的保护等级≥10 级, 符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》或 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。	1050	3150	/
53	办公椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L53 规格: L470*W480*H1100mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	3	张	1. 尺寸(约): L470*W480*H1100mm 2. 面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色、无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。 ▲4. 气压棒: 金属件外观要求电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺, 抗盐雾检测要求 18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm², 其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 5. 办公椅: 甲醛释放量≤1.5mg/L。符合相关检测标准。	458	1374	/
54	桌前椅	品牌: 骆富诚型号: LFC-L54 规格: L480*W480*H950mm 生产厂家: 南宁市富诚家私有限责任公司	12	张	1. 尺寸(约): L480*W480*H950mm 2. 面料: 采用网布饰面, 具有防污、阻燃等多种功能, 布料手感舒适, 颜色均匀, 无褪色、无折皱, 软包件及缝制应无破损。 3. 海绵: 采用高回弹软质聚氨酯海绵, 符合 QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背, 必须用一体式海绵, 不接受拼接海绵。	185	2220	/
总报价(人民币大写): 陆拾陆万叁仟陆佰陆拾玖元整 (¥663669 元)								

第 16 页

交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货，30日内交付并安装验收完毕。

交付使用地点：广西民族老年活动中心。（采购单位指定地点）

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。请认真核准单价、计算方法、总报价。

法定代表人或委托代理人（王）

谈判供应商名称（盖章）：南宁恒多办公家具销售有限公司

报价时间：2025年02月20日

