

序号	品牌	型号	参数
1	广电五舟	S627K2	1. 国产 2U 机架式服务器，配置上架所需静态滑轨； 2. 处理器：2 颗鲲鹏 920 系列 (3210) 处理器 (24Core, 2.6GHz)； 3. 内存：配置 16 个内存插槽，内存工作频率 2933MT/s；本次配置 4*64GB RDIMM DDR4 2933MH 内存，内存保护支持 ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing 功能； 4. 硬盘：配置 7 块 960GB SSD 硬盘，最多支持 12 个 3.5 英寸 SAS/SATA HDD/SSD 硬盘+4 个 2.5 英寸 NVME SSD 硬盘,所有硬盘支持热插拔； 5. RAID 卡：配置 1 块阵列卡支持 0/1/5/10 阵列； 6. 网卡：配置双网卡，含 8 个千兆电口； 7. PCIE 插槽：最多支持 8 个 PCIe 4.0 X8 或 3 个 PCIe 4.0 X16+2 个 PCIe 4.0 X8 标准插槽；可支持 Atlas AI 昇腾加速卡和 T4 卡。 8. 电源：配置 900W 1+1 热插拔冗余电源； 9. 预装国产操作系统（欧拉 22.03）； 10. 支持 OpenGauss 或同等架构的数据库； 11. 提供硬件三年维保； 12. 产品平均无故障时间（MTBF）超过 30 万小时，有相应证明材料； 13. 服务器管理系统支持国产管理芯片，有相应证明材料； 14. 产品与中科软前置软件适配且有证明文件。