

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西中医药博物馆二期工程（通用仪器类）采购

合同编号：12N98502664R2025818

采购人（甲方） 广西中医药大学

住 所：广西南宁市五合大道 13 号

供 应 商（乙方） 同麟（浙江）工程管理有限公司

住 所：浙江省衢州市柯城区荷花街道荷花中路 148-2 号

签订合同地点：广西南宁市

签订合同时间：2025 年 6 月 12 日



广西壮族自治区政府采购合同

采购单位(甲方): 广西中医药大学

供应商(乙方): 同麟(浙江)工程管理有限公司

采购计划号: 广西政采[2025]9333号

项目编号: GXZC2025-J1-001364-CGZX

合同编号: 12N98502664R2025818

签订地点: 广西南宁市

签订时间: 2025 年 6 月 12 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	货物名称	品牌、型号 规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求(材质工艺 要求说明)	单价②	单项合价 (元) ③=①×②
1	P2 LED 全彩显示 屏	CUHUB, 定制, 深圳市 显触科技 股份有限公司	50	m ²	1.像素间距:2mm 2.可视角度(水平/垂直):160/140 3.储存温度:-40℃- 60℃ 4.工作温度:-10℃-40℃ 5.工作湿度:10%-80% 6.防护等级:IP40/IP21 7.像素构成:1R1G1B 8.刷新频率: 3840hz 9.支持 3D 效果 10.平均故障时间 5000h(小时) 11.亮度: 每平方米 500cd 12.对比度 3000: 1 (包含智能配电柜及配套空气开关)	3500	175000
2	LED 安装 支架	CUHUB, 定制, 深圳市 显触科技 股份有限公司	50	m ²	定制(全钢结构) 结构方通用 50mm*30mm 和 40mm*20mm, 厚度 1.5mm	750	37500
3	全彩信号接收 系统同步(联 机)	CUHUB, 定制, 深圳市 显触科技 股份有限公司	121	块	1.全彩色信号传输控制器: 接收系统 2.信号传输规格: 256×128 像素/块 3.传输模式: CAT.5 网络传输	95	11495
4	全彩信号发送 系统同步(联 机)	CUHUB, 定制, 深圳市 显触科技 股份有限公司	4	套	1.全彩色信号传输控制器: 发送系统 2.信号传输规格: 1280×1024 (2048×640) 像素/块 3.含 LED 参数调节、控制软件	6500	26000

	机)	公司			4.传输模式: CAT.5 网络传输		
5	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能 i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 P2200 显存是 4G 5.电源额定功率 850W 宽电网设计...支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7. 系统 windows11 64 位	7500	7500
6	投影机	光峰, AL-DU735, 深圳光峰科技股份有限公司	1	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 8400/8700 (中心) 5.对比度: 100,001: 1 6.镜头: 多种短焦或变焦镜头可选 7.镜头位移: 支持垂直水平方向电动镜头位移, 垂直: 下 100%,上 60%; 水平: 30%; 8.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; 9.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 10.颜色调整: 支持七色调整	26500	26500
7	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光峰科技股份有限公司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	450
8	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G, 是 Turing 架构专业图形卡 5.电源是额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	7500
9	投影成像膜	CUHUB, 定制, 深圳市显触科技股份有限公司	15	m²	1.材质为: PET 纳米滤光材料 2.幅宽 3M-8M 3.厚度: 188µm 4.硬度 2H 5.透光率 95% 6.紫外线消减 99% 7.增益: 2 8.反射率 12% 9.中心对比度: 500:1 10.可视角度 175 度 11.重量: 0.29Kg/平米 12.抗拉力 850.LBS%	1200	18000

					13. 膨胀和收缩系数： 0°C/40°C(90~95%):±0.05%		
10	55寸多媒体信息屏	CUHUB, XC-JS5500, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16：9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不影响正常使用 7.适用环境：室内 8.工作温度：-20°C-40°C 9.存储温度：-20°C~60°C 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	8600	8600
11	32寸触摸一体机（立柱式）	CUHUB, XC-GGJ3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸（包含立柱式安装支架） 1.显示比例：16：9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20°C-40°C 15.存储温度：-20°C~60°C 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256GB SSD 19.系统：windows11 专业版 20.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	5600	5600
12	32寸触摸一体机	CUHUB, XC-JS3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16：9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080	3700	3700

					5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18. 硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口		
13	投影机	光峰， AL-DU635， 深圳光峰科技股份有限公司	1	台	1. 芯片：DLP 显示技术，芯片尺寸 0.67 英寸 2. 分辨率：1920×1080 3. 光源：激光光源，光源寿命 20000 小时 4. 亮度：6500/6700（中心） 5. 对比度：100,001: 1 7. 镜头：多种短焦或变焦镜头可选 8. 镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：上下 100%；水平：30%； 9. 信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1； 10. 控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制） 输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1； 11.颜色调整：支持七色调整 12. 梯形校正的功能	19820	19820
14	投影机吊架	光峰，定制，深圳光峰科技股份有限公司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子；爪子前后左右可调节。最大长度 2 米，尺寸可伸缩。	450	450
15	计算机主机	王品， GWPCD12-A 16M，王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPUi7-12700 2.内存 16GB DDR4 3.硬盘 1TB SSD 4.显卡 1050Ti，内存 8G 5. 操作系统为 windows11 6.电源额定功率 500W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 7.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管	7500	7500
16	投影机	迪恒，	1	台	1.投影技术：DLP	36900	36900

		SH-GU8650 ，迪恒技术 股份有限 公司			2.显示芯片：0.67 英寸 DMD 3.分辨率：1920 x 1200 (16:10) 4.光源：MCL 激光光源 5.光源寿命：20000 小时 6.亮度：8650 ISO 流明（测量方法依 照 ISO/IEC21118 国际标准） 7.中心亮度：8850 流明 8.投射比：1.22~1.53 9.镜头位移：电动 V: ±50%, H: ±15% 10.画面尺寸：30 英寸~300 英寸 11.对比度：300,000:1（动态）， 3,000,000:1（极致黑） 12.几何校正模式：水平垂直梯形矫 正，校正点拉伸 13.校正点数量：2x2 / 3x3 / 5x5 / 9x9 / 17x17 / 33x33 14.融合功能：支持 15.画面切割功能：支持 16.融合区范围：上边缘/下边缘/左边 缘/右边缘：0%/10%~50% 17.控制协议：PJLink / AMX /Extron/TCP/RS232 18.数字接口技术：可以实现 10.2 Gbps 的 HDMI 1.4 传输（包括 HDCP）和 100Mbps 以太网 19.HDMI 2.0：支持 4K 输入 20.噪音值：34 分贝 21.3D：支持主动 3D 且带 3D SYNC 同步接口 22.3D Warping：支持几何校正后的异 形主动 3D 立体 23.2x360°投影：支持 24.扬声器：10W x2 25.输入接口：VGA In X 1、Audio In Jack X 1、HDMI1.4 x1, HDMI2.0 x1、 HDBaseT x 1、3D SYNC IN*1 26.输出接口：HDMI Out X 1、Audio Out Jack X 1, 3D SYNC OUT*1 27.其他接口：LAN*1,WIRED IR*1， RS-232 X 1, 12V OUT*1,5V/1,5a USB*1 28.电源输入电压：AC 90-264V~50/60 Hz 29.整机功率：600W 30.含鱼镜头		
17	投影机 吊架	光峰，定 制，深圳光 峰科技股 份有限公 司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子；爪子前后左右可 调节。最大长度 2 米，尺寸可伸缩。	450	450
18	内投球	CUHUB, 定 制，深圳市 显触科技	1	台	直径 2 米内投球产品参数： 1.颜色：灰黑色，一体浇注成型无缝 背投硬质球幕，球体直径 2m，圆度允	69000	69000

		股份有限公司			差 1-3%。 2.主体：材料采用有机硅树脂（光学树脂），一体浇注加装球口法兰，均匀受力结构，适合落地、吊装，可承受 1000Kg 拉伸力。 3.光学性能：球体三层机构，内层为漫反射投影层，中间层为高透明力学层，外表面增亮、增透射涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射。 4.漫反射投影层 0.08MM，投影成像在极薄的投影层上，可以保证清晰的投影效果，光散射微球为 500 纳米聚硅氧烷。 5.解像力（分辨率）达到 125 线/MM，高清晰度，亮度系数 0.702 以上，色彩还原度高，对比度 10:1。 6.耐黄变指标：10 年不黄变。 7.耐老化性能：10 年内 老化指数（紫外、水分和氧化）性能递减 0.1% / 年。 8.符合国家标准 GB / T3982—2022 《反射和透射放映银幕》标准。		
19	计算机主机	王品，GWPCD12-A 16M，王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPUi7-12700 2.内存 16GB DDR4 3.硬盘 1TB SSD 4.显卡 1050Ti，内存 8G 5. 操作系统为 windows11 6.电源额定功率 500W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 7.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管	7500	7500
20	32 寸触摸一体机（立柱式）	CUHUB, XC-GGJ3200, 深圳市显触科技股份有限公司	2	台	尺寸 32 寸（包含立柱式安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心	5600	11200

					显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口		
21	32 寸触摸一体机	CUHUB, XC- JS3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间: 4.8ms 7.触摸点数: 标准 10 点 8.最小触摸体: 5mm 9.表面硬度: 钢化玻璃 10.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触 11.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等 强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境: 室内 14.工作温度: -20°C-40°C 15.存储温度: -20°C~60°C 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18. 硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	3700	3700
22	75 寸多媒体信息屏	CUHUB, XC- GGJ7500, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 75 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 3840 x 2160 5.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等 强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境: 室内 8.工作温度: -20°C-40°C 9.存储温度: -20°C~60°C 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	15400	15400
23	75 寸多媒体信息屏	CUHUB, XC- GGJ7500, 深圳市显触科技股份有限公司	3	台	尺寸 75 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 3840 x 2160	15400	46200

		司			5.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境：室内 8.工作温度：-20℃-40℃ 9.存储温度：-20℃~60℃ 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1，wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1		
24	投影机	光峰， AL-DU635， 深圳光峰科技股份有限公司	2	台	1. 芯片：DLP 显示技术，芯片尺寸 0.67 英寸 2. 分辨率：1920×1200 3. 光源：激光光源，光源寿命 20000 小时 4. 亮度：6400/6700（中心） 5. 对比度：100,001: 1 6. 镜头：多种短焦或变焦镜头可选 7. 镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：上下 100%；水平：30%； 8. 信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1； 9.控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制） 输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1； 10.颜色调整：支持七色调整	19820	39640
25	投影机吊架	光峰，定制，深圳光峰科技股份有限公司	2	根	铝合金+冷轧钢爪子；爪子前后左右可调节。最大长度 2 米，尺寸可伸缩。	450	900
26	计算机主机	王品， GWPCD12-A 16M，王品计算机设备(深圳)有限公司	2	台	1.CPUi7-12700 2.内存 16GB DDR4 3.硬盘 1TB SSD 4.显卡 1050Ti，内存 8G 5. 操作系统为 windows11 6.电源额定功率 500W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 7.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管	7500	15000
27	75 寸多媒体信息屏	CUHUB, XC-GGJ7500， 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 75 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：3840 x 2160 5.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口	15400	15400

					6.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境：室内 8.工作温度：-20℃-40℃ 9.存储温度：-20℃~60℃ 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1，wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1		
28	32 寸触摸一体机（立柱式）	CUHUB, XC-GGJ3200, 深圳市显触科技股份有限公司	3	台	尺寸 32 寸（包含立柱式安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256G 固态硬盘 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1，wifi 接口	5600	16800
29	55 寸透明显示屏	CUHUB, XCGJ5500, 深圳市显触科技股份有限公司	3	台	尺寸 55 寸透明柜（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 400cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.红外式触摸 6.响应时间：5.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：3mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口	9800	29400

					12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-10℃-60℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256G 固态硬盘 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 22. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1		
30	55 寸透明触摸屏	CUHUB, XC-PJ55THA1, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	对角线尺寸 (inch): 55 英寸 (包含安装支架) 1.拼接缝隙: 12 mm 2.面板类型: AM-OLED , OLED 屏 3.透光率: 40% 4.分辨率: 1920(RGB)×1080(FHD) 5.像素间距: 0.630 mm×0.630 mm 6.亮度: 150~500cd/m²(全白/Max.) 7.对比度: 150000: 1 8.颜色数量: 1.07B(10bit) 9.刷新频率: 120HZ 10.响应时间: 1ms 11.可视角度: 89/89/89/89(上/下/左/右) 12.寿命: ≥30000 小时 13.输入接口: HDMI×1, DVI×1 14.控制接口: RS232 in×1, RS232 out×2; 注: RJ45 for RS232 15.输入电压: 12.0/24V 16.工作温度: 0℃ - 50℃ 17.工作湿度: 10% - 85% (无凝结)	12500	12500
31	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPUi7-12700 2.内存 16GB DDR4 3.硬盘 1TB SSD 4.显卡 1050Ti, 内存 8G 5. 操作系统为 windows11 6.电源额定功率 500W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 7.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管	7500	7500
32	55 寸超透明液晶屏	CUHUB, XC-GGJ5000, 深圳市显触科技股份有限公司	2	台	对角线尺寸 (inch): 55 英寸 (包含安装支架) 1.拼接缝隙: 12 mm 2.面板类型: AM-OLED,OLED 屏 3.透光率: 40% 4.分辨率: 1920(RGB)×1080(FHD) 5.像素间距: 0.630 mm×0.630 mm 6.亮度: 150~500cd/m²(全白/Max.) 7.对比度: 150000: 1	8600	17200

					8.颜色数量: 1.07B(10bit) 9.刷新频率: 120HZ 10.响应时间: 1ms 11.可视角度: 89/89/89/89(上/下/左/右) 12.寿命: 30000 小时 13.输入接口: HDMI×1, DVI×1 14.控制接口: RS232 in×1, RS232 out×2; 注: RJ45 for RS232 15.输入电压: 12.0/24V 16.工作温度: 0°C - 50°C 17.工作湿度: 10% - 85% (无凝结)		
33	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品 计算机设 备(深圳) 有限公司	4	台	1.CPU i7-12700 2.内存 16GB 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡 1050Ti 显示内存 8G 5.操作系统为 windows11 6.主板: 是 intel B760 芯片 千兆高速 网卡 低电阻式晶体管	7500	30000
34	75 寸多 媒体信 息屏	CUHUB, XC- PJ55THA1, 深圳市显 触科技股 份有限公 司	1	台	尺寸 75 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 3840 x 2160 5.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等 强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境: 室内 8.工作温度: -20°C-40°C 9.存储温度: -20°C~60°C 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心 显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ4 5*1	15400	15400
35	32 寸触 摸一体 机(立柱 式)	CUHUB, XC- GGJ3200, 深圳市显 触科技股 份有限公 司	1	台	尺寸 32 寸 (包含立柱式安装支架) 1.显示比例: 16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间: 4.8ms 7.触摸点数: 标准 10 点 8.最小触摸体: 5mm 9.表面硬度: 钢化玻璃 10.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击 触: 11.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等	5600	5600

					强光变化时不影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18. 硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口		
36	55 寸触摸一体机	CUHUB, XC-CM550, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.扫描率：50scans/s 7.响应时间：4.8ms 8.触摸点数：标准 10 点 9.最小触摸体：5mm 10.表面硬度：钢化玻璃 11.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触； 12.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 13.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等 强光变化时不影响正常使用 14.适用环境：室内 15.工作温度：-20℃-40℃ 16.存储温度：-20℃~60℃ 17.处理器 I5 六代双核四线程 18.内存 8G 19. 硬盘 256GB SSD 20.系统 windows11 专业版 21.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 22.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 23. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	7500	7500
37	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰科技股份有限公司	2	台	1. 芯片：DLP 显示技术，芯片尺寸 0.48 英寸 2. 分辨率：1920×1200 3. 光源：激光光源，光源寿命≥20000 小时 4. 亮度：6400/6700（中心） 5. 对比度：100,001: 1 6.亮度均匀性：90% 7. 镜头：多种短焦或变焦镜头可选 8. 镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：上下 100%；水平：30%； 9. 信号接口：输入：HDMI×2；	19820	39640

					VGA×1; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D、帧序列 3D 14. 颜色调整: 支持七色调整		
38	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光峰科技股份有限公司	2	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	900
39	32 寸触摸一体机	CUHUB, , XC-JS3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间: 4.8ms 7.触摸点数: 标准 10 点 8.最小触摸体: 5mm 9.表面硬度: 钢化玻璃 10.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 11.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境: 室内 14.工作温度: -20°C-40°C 15.存储温度: -20°C~60°C 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	3700	3700
40	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	7500
41	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰科技股份	1	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命≥20000	19820	19820

		有限公司			小时 4.亮度: 6400/6700 (中心) 5.对比度: 100,001: 1 6.亮度均匀性: 90% 7.镜头: 多种短焦或变焦镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动 镜头位移, 垂直: 上下 100%; 水平: 30%; 9.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D 14.颜色调整: 支持七色调整		
42	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光峰科技股份有限公司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	450
43	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	7500
44	55 寸超透明液晶屏	CUHUB, XC-GGJ5000, 深圳市显触科技股份有限公司	2	台	对角线尺寸 (inch): 55 英寸 (包含安装支架) 1.拼接缝隙: 12 mm 2.面板类型: AM-OLED, OLED 屏 3.透光率: 40% 4.分辨率: 1920(RGB)×1080(FHD) 5.像素间距: 0.630 mm×0.630 mm 6.亮度: 150~500cd/m²(全白/Max.) 7.对比度:150000: 1 8.颜色数量:1.07B(10bit) 9.刷新频率:120HZ 10.响应时间:1ms 11.可视角度:89/89/89/89(上/下/左/右) 12.寿命:30000 小时 13.输入接口:HDMI×1, DVI×1 14.控制接口:RS232 in×1, RS232 out×2; 注: RJ45 for RS232 15.输入电压:12.0/24V 16.工作温度:0°C - 50°C 17.工作湿度:10% - 85% (无凝结)	8600	17200
45	计算机主机	王品, GWPCD12-A	2	台	1.CPU i7-12700 2.内存 16GB DDR4	7500	15000

		16M, 王品 计算机设备(深圳) 有限公司			3.硬盘 1TB SSD 4.显卡 1050Ti, 内存 8G 5.操作系统为 windows11 6.电源额定功率 500W 宽电网设计 支持 180-264V 宽电网输入 7.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管		
46	55 寸多 媒体信 息屏	CUHUB, XC- JS5500, 深 圳市显触 科技股份 有限公司	1	台	尺寸 55 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等 强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境: 室内 8.工作温度: -20°C-40°C 9.存储温度: -20°C~60°C 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心 显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ4 5*1	8600	8600
47	投影机	光峰, AL-MU525, 深圳光峰 科技股份 有限公司	2	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.48 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 4300 流明 5.对比度: 100,001: 1 6.亮度均匀性: 82% 7.镜头: 变焦镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动 镜头位移, 垂直: 上下 40%; 9.信号接口: 输入: HDMI×2;; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D、 帧序列 3D 14.光学系统防尘等级 IP6X,整机防尘 IP5X	14500	29000
48	投影机 吊架	光峰, 定 制, 深圳光 峰科技股 份有限公	2	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可 调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	900

		司					
49	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 8G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	7500
50	55 寸触摸一体机	CUHUB, XC-CM550, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸 (包含安装支架) 1.显示比例: 16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.扫描率: 50scans/s 7.响应时间: 4.8ms 8.触摸点数: 标准 10 点 9.最小触摸体: 5mm 10.表面硬度: 钢化玻璃 11.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 12.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 13.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 14.适用环境: 室内 15.工作温度: -20°C-40°C 16.存储温度: -20°C~60°C 17.处理器 I5 六代双核四线程 18.内存 8G 19. 硬盘 256GB SSD 20.系统 windows11 专业版 21.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 22.网络功能是 RJ45*1, wifi 接口 23. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	7500	7500
51	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光峰科技股份有限公司	3	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	1350
52	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能 是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片千兆高速网卡 低	7500	7500

					电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位		
53	55 寸触摸一体机	CUHUB, XC-CM550, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.扫描率: 50scans/s 7.响应时间: 4.8ms 8.触摸点数: 标准 10 点 9.最小触摸体: 5mm 10.表面硬度: 钢化玻璃 11.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 12.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 13.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 14.适用环境: 室内 15.工作温度: -20°C-40°C 16.存储温度: -20°C~60°C 17.处理器 I5 六代双核四线程 18.内存 8G 19.硬盘 256GB SSD 20.系统 windows11 专业版 21.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 22.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 23. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	7500	7500
54	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰科技股份有限公司	3	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 8400/8700 (中心) 5.对比度: 100,001: 1 6.亮度均匀性: 90% 7.镜头: 多种短焦或变焦镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动镜头位移, 垂直: 下 100%,上 60%; 水平: 30%; 9.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 550W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D 14.颜色调整: 支持七色调整	19820	59460
55	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光	3	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	1350

		峰科技股份有限公司					
56	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存是 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计 支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	7500
57	55 寸触摸一体机	CUHUB, XC-CM550, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR 10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.扫描率: 50scans/s 7.响应时间: 4.8ms 8.触摸点数: 标准 10 点 9.最小触摸体: 5mm 10.表面硬度: 钢化玻璃 11.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 12.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 13.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等 强光变化时不影响正常使用 14.适用环境: 室内 15.工作温度: -20°C-40°C 16.存储温度: -20°C~60°C 17.处理器 I5 六代双核四线程 18.内存 8G 19. 硬盘 256GB SSD 20.系统 windows11 专业版 21.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心 显卡 22.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 23. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	7500	7500
58	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰科技股份有限公司	1	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 6400/6700 (中心) 5.对比度: 100,001: 1 6.亮度均匀性: 90% 7.镜头: 多种短焦或变焦镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动 镜头位移, 垂直: 上下 100%; 水平:	19820	19820

					30%; 9.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D 14.颜色调整: 支持七色调整		
59	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光峰科技股份有限公司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	450
60	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	7500
61	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰科技股份有限公司	1	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: ALPD 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 6300/6600 (中心) 5.对比度: 100,000: 1 6.亮度均匀性: 90% 7.镜头: 标准镜头'1.23~1.97:1, 支持 0.62:1、0.8:1 镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动镜头位移, 垂直: 下 100%,上 60%; 水平: ±40% 9.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; DVI×1 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; M3×1 (有线红外) 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D 14.颜色调整: 支持七色调整	19820	19820
62	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光峰科技股份有限公司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	450
63	计算机	王品,	1	台	1.CPU 性能 是 Intel i7-13700	7500	7500

	主机	GWPCD12-A 16M, 王品 计算机设 备(深圳) 有限公司			2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计 支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位		
64	投影机	光峰, 光峰 AL-DU835, 深圳光峰 科技股份 有限公司	4	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 8400/8700 (中心) 5.对比度: 100,001: 1 6.亮度均匀性: 90% 7.镜头: 多种短焦或变焦镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动 镜头位移, 垂直: 下 100%, 上 60%; 水平: 30%; 9.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D 14.颜色调整: 支持七色调整	26500	106000
65	投影机 吊架	光峰, 定 制, 深圳光 峰科技股 份有限公 司	4	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可 调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	1800
66	计算机 主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品 计算机设 备(深圳) 有限公司	2	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计 支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	15000
67	75 寸多 媒体信 息屏	CUHUB, XC- PJ55THA1, 深圳市显 触科技股 份有限公 司	2	台	尺寸 75 寸 (包含安装支架) 1.显示比例: 16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 3840 x 2160 5.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等 强光变化时不影响正常使用 7.适用环境: 室内	15400	30800

					8.工作温度：-20℃-40℃ 9.存储温度：-20℃~60℃ 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12.硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1		
68	32 寸触摸一体机	CUHUB, , XC-JS3200, 深圳市显触科技股份有限公司	3	台	尺寸 32 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	3700	11100
69	32 寸显示一体机	CUHUB, XC-JS1500, 深圳市显触科技股份有限公司	2	台	尺寸 32 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3. 可 视 角 度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境：室内 8.工作温度：-20℃-40℃ 9.存储温度：-20℃~60℃ 10.处理器 5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版	3900	7800

					14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口		
70	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰 科技股份有限公司	1	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 6400/6700 (中心) 5.对比度: 100,001: 1 6.亮度均匀性: 90%; 7.镜头: 多种短焦或变焦镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动镜头位移, 垂直: 上下 100%; 水平: 30%; 9.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D 14.颜色调整: 支持七色调整	19820	19820
71	投影机吊架	光峰, 定制, 深圳光峰科技股份有限公司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	450
72	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位	7500	7500
73	32 寸触摸一体机(立柱式)	CUHUB, XC-GGJ3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸 (包含立柱式安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间: 4.8ms 7.触摸点数: 标准 10 点 8.最小触摸体: 5mm 9.表面硬度: 钢化玻璃 10.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 11.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等强光变化时不受影响正常使用	5600	5600

					13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18. 硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 21.网络功是 RJ45*1, wifi 接口		
74	32 寸触摸一体机	CUHUB, , XC-JS3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18. 硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 Intel HD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	3700	3700
75	55 寸多媒体信息屏	CUHUB, XC-JS5500, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不影响正常使用 7.适用环境：室内 8.工作温度：-20℃-40℃ 9.存储温度：-20℃~60℃ 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	8600	8600

					16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1		
76	32 寸触摸一体机	CUHUB, XC-JS3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 300cd/m² 3. 可 视 角 度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	3700	3700
77	55 寸多媒体信息屏	CUHUB, XC-JS5500, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境：室内 8.工作温度：-20℃-40℃ 9.存储温度：-20℃~60℃ 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	8600	8600
78	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰	2	台	1.芯片：DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率：1920×1200	19820	39640

		科技股份有限公司			3.光源：激光光源，光源寿命 20000 小时 4.亮度：6400/6700（中心） 5.对比度：100,001：1 6.亮度均匀性：90% 7.镜头：多种短焦或变焦镜头可选 8.镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：上下 100%；水平：30%； 9.信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1； 10.控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制） 输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1； 11.色域：REC.709 12.功耗：功耗 450W，待机功耗 0.5W 13.3D：支持 DLPLink 3D、红外 3D 14.颜色调整：支持七色调整		
79	投影机吊架	光峰，定制，深圳光峰科技股份有限公司	2	根	铝合金+冷轧钢爪子；爪子前后左右可调节。最大长度 2 米，尺寸可伸缩。	450	900
80	32 寸触摸一体机（立柱式）	CUHUB, XC-GGJ3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸（包含立柱式安装支架） 1.显示比例：16：9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间：4.8ms 7.触摸点数：标准 10 点 8.最小触摸体：5mm 9.表面硬度：钢化玻璃 10.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 11.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18.硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口	5600	5600
81	计算机主机	王品，GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	2	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 RTX4000 显存 4G 是 Turing 架构 专业图形卡 5.电源额定功率 850W 宽电网设计	7500	15000

					支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管 7.系统 windows11 64 位		
82	投影机	光峰, AL-DU635, 深圳光峰 科技股份 有限公司	1	台	1.芯片: DLP 显示技术, 芯片尺寸 0.67 英寸 2.分辨率: 1920×1200 3.光源: 激光光源, 光源寿命 20000 小时 4.亮度: 6400/6700 (中心) 5.对比度: 100,001: 1 6.亮度均匀性: 90% 7.镜头: 多种短焦或变焦镜头可选 8.镜头位移: 支持垂直水平方向电动 镜头位移, 垂直: 上下 100%; 水平: 30%; 9.信号接口: 输入: HDMI×2; VGA×1; 10.控制接口: 输入: RS232×1; RJ45*1 (网络控制) 输出: IR 3D OUT×1; USB-A×1; 11.色域: REC.709 12.功耗: 功耗 450W, 待机功耗 0.5W 13.3D: 支持 DLPlink 3D、红外 3D 14.颜色调整: 支持七色调整	19820	19820
83	投影机 吊架	光峰, 定 制, 深圳光 峰科技股 份有限公 司	1	根	铝合金+冷轧钢爪子; 爪子前后左右可 调节。最大长度 2 米, 尺寸可伸缩。	450	450
84	计算机 主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品 计算机设 备(深圳) 有限公司	1	台	1.CPUi7-12700 2.内存 16GB DDR4 3.硬盘 1TB SSD 4.显卡 1050Ti, 内存 8G 5. 操作系统为 windows11 6.电源额定功率 500W 宽电网设计 支持 180-264V 宽电网输入 7.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管	7500	7500
85	32 寸触 摸一体 机	CUHUB, XC -JS3200, 深圳市显 触科技股 份有限公 司	1	台	尺寸 32 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 300cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间: 4.8ms 7.触摸点数: 标准 10 点 8.最小触摸体: 5mm 9.表面硬度: 钢化玻璃 10.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击 触: 11.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等 强光变化时不受影响正常使用	3700	3700

					13.适用环境：室内 14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18. 硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口		
86	55 寸多媒体信息屏	CUHUB, XC-JS5500, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度≥350cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 6.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 7.适用环境：室内 8.工作温度：-20℃-40℃ 9.存储温度：-20℃~60℃ 10.处理器 I5 六代双核四线程 11.内存 8G 12. 硬盘 256GB SSD 13.系统 windows11 专业版 14.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 15.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 16. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	8600	8600
87	55 寸触摸一体机	CUHUB, XC-CM550, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率：1920 x 1080 5.电容式触摸 6.扫描率：50scans/s 7.响应时间：4.8ms 8.触摸点数：标准 10 点 9.最小触摸体：5mm 10.表面硬度：钢化玻璃 11.耐久性：承受超过 6 千万次的点击触： 12.通信方式：全速 USB2.0 3.0 接口 13.抗光干扰：阳光，白光，白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 14.适用环境：室内 15.工作温度：-20℃-40℃ 16.存储温度：-20℃~60℃ 17.处理器 I5 六代双核四线程 18.内存 8G 19. 硬盘 256GB SSD	7500	7500

					20.系统 windows11 专业版 21.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 22.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 23. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1		
88	55 寸触摸一体机	CUHUB, XC-CM550, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 55 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$ 3. 可 视 角 度 : 89/89/89/89 (Typ.)(CR ≥ 10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.扫描率: 50scans/s 7.响应时间: 4.8ms 8.触摸点数: 标准 10 点 9.最小触摸体: 5mm 10.表面硬度: 钢化玻璃 11.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 12.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 13.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等强光变化时不影响正常使用 14.适用环境: 室内 15.工作温度: -20°C-40°C 16.存储温度: -20°C~60°C 17.处理器 I5 六代双核四线程 18.内存 8G 19. 硬盘 256GB SSD 20.系统 windows11 专业版 21.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 22.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 23. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	7500	7500
89	32 寸触摸一体机	CUHUB, , XC-JS3200, 深圳市显触科技股份有限公司	1	台	尺寸 32 寸 (包含安装支架) 1.显示比例 : 16: 9 2.亮度 300cd/m ² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.响应时间: 4.8ms 7.触摸点数: 标准 10 点 8.最小触摸体: 5mm 9.表面硬度: 钢化玻璃 10.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 11.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 12.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等强光变化时不影响正常使用 13.适用环境: 室内	3700	3700

					14.工作温度：-20℃-40℃ 15.存储温度：-20℃~60℃ 16.处理器 I5 六代双核四线程 17.内存 8G 18. 硬盘 256GB SSD 19.系统 windows11 专业版 20.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 21.网络功能 RJ45*1, wifi 接口		
90	55 寸触摸一体机	CUHUB, XC-CM550, 深圳市显触科技股份有限公司	5	台	尺寸 55 寸（包含安装支架） 1.显示比例：16: 9 2.亮度 350cd/m² 3.可视角度: 89/89/89/89 (Typ.)(CR10) 4.分辨率: 1920 x 1080 5.电容式触摸 6.扫描率: 50scans/s 7.响应时间: 4.8ms 8.触摸点数: 标准 10 点 9.最小触摸体: 5mm 10.表面硬度: 钢化玻璃 11.耐久性: 承受超过 6 千万次的点击触: 12.通信方式: 全速 USB2.0 3.0 接口 13.抗光干扰: 阳光, 白光, 白炽灯等强光变化时不受影响正常使用 14.适用环境: 室内 15.工作温度: -20℃-40℃ 16.存储温度: -20℃~60℃ 17.处理器 I5 六代双核四线程 18.内存 8G 19. 硬盘 256GB SSD 20.系统 windows11 专业版 21.显卡是集成 IntelHD Graphics 核心显卡 22.网络功能 RJ45*1, wifi 接口 23. 常 规 接 口 VGA/HDMI/2.0USB*2/3.0USB*2/RJ45*1	7500	37500
91	计算机主机	王品, GWPCD12-A 16M, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.CPU 性能是 Intel i7-13700 2.内存 32GB DDR4 3.硬盘 512GB SSD 4.显卡是 P2200 显存 4G 5.电源额定功率 850W 宽电网设计支持 180-264V 宽电网输入 6.主板是 B760 芯片 千兆高速网卡 低电阻式晶体管	7500	7500
92	液晶显示器	王品, GWPMNT01-238B, 王品计算机设备(深圳)有限公司	1	台	1.21.5 英寸液晶显示器; 2.分辨率: 1920×1080, 60Hz; 3.亮度: 250cd/m²。	650	650
93	移动控	CUHUB, 定	2	台	1.平板电脑	3500	7000

	制终端	制, 深圳市 显触科技 股份有限 公司			2. 显示器尺寸 11 英寸, 内存大小 8G+128G, 分辨率 2560×1440, 具备 WIFI 功能 3. 与中控控制系统实现兼容, 配套使 用		
94	显示器 及键鼠 套装	王品, GWPMNT01- 238B, 王品 计算机设 备(深圳) 有限公司	3	套	1. 21.5 英寸英寸液晶显示器; 2. 分辨率: 1920×1080, 60Hz; 3. 亮度: 250cd/m²; 4. 配套原装键鼠。	750	2250
人民币合计金额(大写) 壹佰肆拾柒万陆仟玖佰玖拾伍元整(小写) ￥1476995.00							

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的, 从其规定。

3. 采购合同履行中, 甲方需追加与合同标的相同的货物的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与乙方协商签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装, 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式: 乙方自定。

3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：签订合同之日起10个日历日内交货，30个日历日内安装调试完毕（具体进场的安装调试时间以甲方书面通知为准）。地点：广西南宁市甲方指定地点（南宁市广西中医药大学仙葫校区）。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在安装、调试完后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：3年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：

3.1 预付款支付

(1) 乙方应于合同签订之日起3个工作日内,向甲方提交独立保函(保函形式包括银行保函、保险保函、工程担保等非现金方式),保函金额为签约合同价的50%。原件提交给甲方。

(2) 甲方应于收到符合要求的预付款保函且合同签订生效后10个工作日内,向乙方支付签约合同价50%的预付款。

3.2 进度款支付

(1) 所有硬件设备进场完成且经甲方签署《进场验收合格证明》后,乙方可申请进度款支付。

(2) 甲方应在收到完整付款申请文件后10个工作日内,向乙方支付签约合同价46%的进度款。
本条款项下付款不涉及预付款抵扣。

3.3 合同余款支付

货物安装调试完成,配合广西中医药博物馆二期工程(深化设计、改造、制作、布展一体化项目)承包方一起完成工程最终验收,经甲方最终验收并出具《竣工验收合格证书》后,甲方于10个工作日内支付剩余合同价款。本次支付时,甲方将对预付款进行一次性无息扣回。

3.4 预付款保函效力

有效期自签发之日起至广西中医药博物馆二期工程(深化设计、改造、制作、布展一体化项目)整体竣工验收合格后28日历天止。若因乙方原因导致验收迟延,保函有效期相应顺延,由此产生的保函延期费用由乙方承担。

3.5 乙方应在每笔款项支付前开具等额合规发票,否则甲方有权不予支付且不承担逾期付款责任。

第九条 履约保证金

(无)。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计(期限见《采购需求》中各分标的要求)。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1) 更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、

检验、货款

利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 3 年, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合谈判文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物, 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测报告, 检测费用由乙方承担。

5. 验收时乙方必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方, 以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时的按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额 3% 违约金，超过 17 天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总额 20%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为（含乙方转让合同义务的违约责任）按合同总额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

8. 因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等）由乙方承担。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让


1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 谈判文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 谈判书；
4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章）  广西中医药大学	乙方（章）  同麟(浙江)工程管理有限公司
单位地址：广西南宁市五合大道 13 号	单位地址：浙江省衢州市柯城区荷花街道荷花中路 148-2 号
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：0570-3088298
电子邮箱：	电子邮箱：253054336@qq.com
开户银行：中国银行南宁市明秀东支行	开户银行：中信银行衢州分行营业部
账号：621057498215	账号：8110801012802808298