

南宁市第四幼儿园教学一体机购置清单

序号	名称	参数	数量	单位	单价	小计
1	4K超清激光投影仪	1、投影技术：DLP 4K (DMD) 显示芯片技术； ★2、标准亮度：≥7500 流明（根据 ISO21118 标准） ★3、标准分辨率：3840x2160 (4K) 或以上； ★4、光源：模块化设计，激光固态光源，寿命≥22000 小时； 5、动态对比度：≥6000000: 1； ★6、机身端口配置不少于：HDMI 输入×2，HDMI 输出×1，HDBaset 输入×1，DVI 输入×1，VGA 输入×1，USB 接口 x2，RS232 输入控制×1，RS232 输出×1，音频输出 x1，RJ45x1，光纤输出×1； ★7、投影机内置安卓 P 系统，系统运行内存≥3G,机身存储空间≥32G，不接受外置扩展内存方式响应招标参数； ★8、投影机镜头配置要求：必须支持无需拆机更换镜头，配置原厂电动聚焦、电动变焦镜头，投射比必须满足 1.4-2.4，变焦比≥1.7 倍，4.7 米内投 150 寸 16:9 画面，镜头位移范围垂直≥±90%，水平≥±30%； 9、支持多画面融合拼接功能； 10、支持色彩校正功能，支持校正的色彩数量≥7 种； ★11、投影机内置 5.0 以上版本蓝牙和 NFC 近场无线传输功能，蓝牙版本≥5.0， 12、内置 DLNA 协议传输协议，支持 3 种或以上方式的无线投屏功能，支持视频及音频平台投屏功能，支持四个设备同时投屏，画面四分屏同时显示； 13、支持多种方式几何校正调整：支持 20*20 点几何校正、拍照校正功能、四点几何校正、八点几何校正； ★14、投影机菜单内置 MEMC 运动补偿及 HDR 动态补偿功能； 15、投影具有自动除尘自清洁功能； ★16、内置双频 WIFI 功能，并提供无线热点； 17、扬声器：功率≥15W,支持 DTS Virtual X 音效及 Dts 和 Dolby 解码； 18、支持智能光感功能，当环境光发生改变时，投影机随之自动调节显示亮度； 19、支持自动演示模式，开机自动播放视频； ★20、功耗（标准）：≥530W，投标时提供国家强制性产品 3C 认证证书复印件佐证），最低待机功耗：≤0.5W 21、散热系统：采用铜管液体冷凝散热技术，可保障 7x24 小时不间断工作； 22、整机重量≥14.5kg； ★23、整机原厂保修 3 年（含光源），投标时须提供原厂含有供货产品序列号的售后服务承诺函原件； ★25、投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构针对带“★”产品参数进行合格检测的检测报告复印件，原件签订合同时备查；	2	台	25000	50000

2	电动幕布	1、幕面类型：D 型电教银幕； 2、幕面材质：白塑幕材质； 3、产品尺寸 120 寸，比例：16：9 4、幕面厚度：≥0.32mm； 5、电机：管状电机，电机额定功率≥140W； 6、依据国标 GB/T 13982-2022 亮度系数检测值：≥0.85β； 7、依据国标 GB/T 13982-2022 幕面解像力检测值≥100 线对/mm， 8、依据国标 GB/T 13982-2022 幕面有效散射角≥160 度； 9、依据国标 GB/T 13982-2022 幕面综合指数 K 值≥95； 10、依据国标 GB/T 13982-2022 幕布色温差≤64K； 11、依据国标 GB/T 13982-2022 幕面色彩还原 CR 值≥99%； 12、依据 GB/T 13982-2022 幕布材料甲醛含量≤300mg/kg； 13、通电方式：翘板式开关，开关机械寿命≥30000 次； 14、电源线负荷规格≥0.75 平方； ★15、幕布必须与投影机无线物联兼容，通过对频适配后，投影机关机，幕布自动升起，投影机开机幕布自动降落； ★16、幕布主要参数必须符合或优于国标 GB/T 13982-2022 《反射和透射放映银幕》的检测要求，投标时须提供具备 CMA 资质的第三方检测机构依据国标 GB/T 13982-2022 对幕布 5-11 项参数进行合格检测的检测报告复印件，且检测报告可通过国家市场监督管理总局网站 www.samr.gov.cn 中“服务”——“我要查”——“认证认可检验检测”——“检验检测报告编号查询平台”输入报告编号进行查询。	2	副	1000	2000
3	投影吊架	1、产品类型：白色烤漆，钢制圆管设计； 2、产品长度：长度两节伸缩调节，长度不低于 150cm（根据现场情况再决定）； 3、天花板固定孔位：4 个，适用 8 号膨胀螺丝；投影机固定 4 个爪位，可调节角度±15%； 4、垂直承重：30kg，投影爪壁不变形； 5、适用投影机：万能型 10 公斤以下投影机吊装孔位；	2	个	350	700
4	高清线	1、采用 7.3-9.5mm 加粗线径； 2、支持 18Gbps 高速传输，支持 4K/60Hz 分辨率传输； 3、支持 HDR 动态显示； 4、支持 21:9 画面输出； 5、支持 3D 图像传输； 6、支持 32 个音频频道，1536KHz 音频采样，支持音频回传； 7、屏蔽：铝箔+编织+PVC； 8、线芯：采用无氧铜； 9、HDMI 传输版本：2.0；长度：30m（根据现场情况再决定） 10、采用镀金接口，稳定快速；	4	条	450	1800
5	分频器	1、刷新率 120HZ 2、HDMI 输入 2 路，HDMI 输出 4 路	2	台	300	600
5	安装辅材	RJ45 或 RJ11 接头/金属或 PVC 波纹管/管卡或管接头/自攻钉或钻尾钉/胶粒或膨胀钉/电工或防水胶布/尼龙扎带或魔术贴理线带/86 底盒/铁线或钢丝绳/电源头/光纤熔接/续纤盒/尾纤/等辅助材料、安装配件根据现场实际需要配置。脚手架租赁费，线槽，线管，电源线施工耗材费用	1	项	4000	4000
合计：59100 元						