

金融大厦 17 层办公用具采购项目 项目编号: 62024050771779769

报 价 文 件

项目名称: 金融大厦 17 层办公用具采购

项目编号: 62024050771779769

投标单位: 佛山市顺德区迪梵家具有限公司广西分公司

投标时间: 2024 年 5 月 10 日



一、报价表

序号	产品名称	产品规格	颜色	数量	单位	参数	单价/元	总价/元	品牌/型号
1	办公桌	1800*900*760	胡桃色	6	张	<p>1、规格尺寸约: 1800W*900D*760H。</p> <p>2、面料: 表面采用进口天然胡桃木皮, 含水率为 8%-12%, 厚度 0.8mm, 宽度为 200mm, 纹理颜色一致;</p> <p>▲3、基材: 采用环保高密度纤维板, 板材密度为 0.8g/cm³, 板内密度偏差±10%, 表面结合强度为 1.2MPa, 内结合强度为 0.8MPa, 静曲强度为 35MPa, 弹性模量为 3200MPa, 甲醛释放量为 0.124mg/m³, 含水率 3%-13%之间, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T31765-2015《高密度纤维板》, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《环保高密度纤维板》符合参数要求的检测报告复印件;</p> <p>▲4、面漆/底漆: 采用优质 PU 亚光聚氨酯环保漆, 所有油漆饰面采用五底三面工艺(5 遍底漆, 3 遍面漆), 硬度达到 2-3H 级, 油漆饰面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点, 色泽均匀。底漆免漆参数要求符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》, 含量为 0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和为 30%, 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和为 0.4%, 卤代烃含量为 0.1%, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《面漆》、《底漆》符合参数要求的检测报告复印件。</p> <p>▲5、配件: 采用优质五金配件, 抽屉导轨采用不锈钢三节导轨, 导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求, 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度 4%; 垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开等符合</p>	2350	14100	品牌: 新时峰 型号: XSF-BG Z-9

					标准要求, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《导轨》符合参数要求的检测报告复印件; 6、配套: 含一个长副柜, 长副柜尺寸为: 1200W*400D*600H。			
2	条桌	1800 *800 *750	胡桃色	24 张	<p>1、规格尺寸约: 1800W*800D*750H。</p> <p>▲2、板材: 采用抗菌性能三聚氢胺实木颗粒板, 台面采用 25mm 厚度, 背板采用 16mm 厚度, 板材经过防潮、防虫、防腐、防霉、抗菌等化学处理, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《三聚氢胺实木颗粒板》符合 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》标准, 包含但不限于抗细菌性能、燃烧性能*、抗(抑)菌性能的合格性检测;</p> <p>▲3、封边: 采用 PVC 封边条封边, 封边条厚度 1.2mm, 甲醛释放量 ≤ 1.54mg/L, PVC 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《PVC 封边条》检测报告复印件, 检测内容包含但不限于外观中边缘应光滑平直, 无缺损, 背胶处理应均匀。表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 理化性能中耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性及</p>	1100	26400	品牌: 新时峰 型号: XSF-TZ -02G

					<p>甲醛释放量等合格性检测。</p> <p>▲4、胶水：采用品牌热熔胶，热熔胶要求游离甲醛释放量为 0.05g/kg，提供投标报价时需生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《热熔胶》检测符合参数游离甲醛释放限量要求的报告复印件。</p> <p>▲5、脚架：采用加厚金属台架，表面采用静电喷涂抗菌性粉末涂料处理，投标报价时提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的“静电粉末涂料”符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》等合格性检测报告，检测内容包含但不限于 I 型 1 类热固性粉末涂料的要求中钢铁基材用-外观、钢铁基材用-筛余物；细菌性能中试细菌率(冲菌率)-金黄色葡萄球菌等合格性检测。</p> <p>6、技术要求：架子需要增加 2 根立柱达到稳定效果，立柱厚 1.5MM。</p>			
3	办公椅	620*660*1160	黑色	30 张	<p>1、规格尺寸约： 620W*660D*1060-1160H。</p> <p>2、面料：靠背采用弹力网布；坐垫采用 OA 布面软包坐垫。</p> <p>▲3、海绵：采用高密度聚氨酯定型海绵，海绵密度为 45kg/m³，回弹率为 35%，干热老化后拉伸强度为 55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，符合 GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准；投标报价时需生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《海绵》符合参数要求的检测报告复印件；</p> <p>4、框架：玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑成型椅背框架及椅座底盘，背框架宽型。</p> <p>5、脚架：尼龙脚架，弧形设计，受力均匀，万向轮椅活动自如，最大承重达 250kg，可旋转、升降、仰卧等多功能。</p> <p>6、扶手：采用 T 形扶手，玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑成型。</p>	550	16500	<p>品牌： 新时峰 型号： XSF-BG Y-09T</p>

						7、气杆: 黑色中管三级防爆气杆, 内芯壁厚为 2mm, 外管壁厚为 1.5mm。			
4	圆形会议桌	台面: Φ 700* 750	白色 台面 +黑 色架 子	3	套	1、规格尺寸约: 台面Φ700*750H 2、面板: 采用厚度为 15MM 岩板台面, 寒江雪系列风格; 防火耐高温、抗污性高、耐刮磨、耐腐蚀、易清洁。 3、架子: 采用不锈钢支撑圆柱杆, 加圆盘底盘, 经过酸洗、磷化、防锈处理。所有接触人体的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑, 耐磨, 经过除锈, 防腐处理。表面平整光滑不起泡。	1600	4800	品牌: 新时峰 型号: XSF-YW -HYZ-K
5	长形会议桌 1	3200 *100 0*75 0	欧橡 色	1	张	1、规格尺寸约: 3200W*1000D*750H。 ▲2、板材: 采用抗菌性能三聚氢胺实木颗粒板, 台面板采用 25mm 厚度, 支撑柜采用 16mm 厚度, 板材经过防潮、防虫、防腐、防霉、抗菌等化学处理, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《三聚氢胺实木颗粒板》符合 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》标准, 包含但不限于抗菌性能、燃烧性能*、抗(抑)菌性能的合格性检测; 3、封边: 采用 PVC 封边条封边, 封边条厚度 1.2mm, 甲醛释放量为 1.54mg/L, PVC 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《PVC 封边条》检测报告复印件, 检测内容包含但不限于外观中边缘应光滑平直, 无缺损, 背胶处理应均匀, 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵; 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀; 理化	3475	3475	品牌: 新时峰 型号: XSF-HY Z-CX-G 1

					性能中耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性及甲醛释放量等合格性检测。 4、台脚：配件采用国标 ADC12 优质铝合金材质，横梁采用 50*25*1.2 厚优质铁方管。 5、五金配件：铝合金翻盖线盒，优质三合一五金配件。				
6	长形 议桌 2	4000 *100 0*75 0	欧橡 色	1	张	1、规格尺寸约：4000W*1000D*750H。 ▲2、板材：采用抗菌性能三聚氢胺实木颗粒板，台面板采用 25mm 厚度，支撑柜采用 16mm 厚度，板材经过防潮、防虫、防腐、防霉、抗菌等化学处理，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《三聚氢胺实木颗粒板》符合 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》标准，包含但不限于抗细菌性能、燃烧性能*、抗（抑）菌性能的合格性检测； 32、封边：采用 PVC 封边条封边，封边条厚度 1.2mm，甲醛释放量为 1.54mg/L，PVC 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《PVC 封边条》检测报告复印件，检测内容包含但不限于外观中边缘应光滑平直，无缺损，背胶处理应均匀，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；理化性能中耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂性)、耐老化性、耐冷热循环性及甲醛释放量等合格性检测。 4、台脚：配件采用国标 ADC12 优质铝	3615	3615	品牌： 新时峰 型号： XSF-HY Z-CX-G 2

					合金材质, 横梁采用 50*25*1.2 厚优质铁方管。 5、五金配件: 铝合金翻盖线盒, 优质三合一五金配件。			
7	多功能会议桌	9600*2400*760	胡桃色	1 张	1、规格要求: 9600W*2400D*760H 2、面料: 表面采用进口天然胡桃木皮, 含水率为 8%-12%, 厚度 0.8mm, 宽度为 200mm, 纹理颜色一致; ▲3、基材: 采用环保高密度纤维板, 板材密度为 0.8g/cm ³ , 板内密度偏差±10%, 表面结合强度为 1.2MPa, 内结合强度为 0.8MPa, 静曲强度为 35MPa, 弹性模量为 3200MPa, 甲醛释放量为 0.124mg/m ³ , 含水率 3%-13%之间, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T31765-2015《高密度纤维板》, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《环保高密度纤维板》符合参数要求的检测报告复印件; ▲4、面漆/底漆: 采用优质 PU 亚光聚氨酯环保漆, 所有油漆饰面采用五底三面工艺(5 遍底漆, 3 遍面漆), 硬度达到 2-3H 级, 油漆饰面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点, 色泽均匀。底漆免漆参数要求符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》, 含量为 0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和为 30%, 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和为 0.4%, 卤代烃含量为 0.1%, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《面漆》、《底漆》符合参数要求的检测报告复印件。 5、配件: 多功能线盒盖(主体采用纯太空镁铝材质, 内置两个三孔两用插座, 两个 USB 接口, 两个话筒线, 两个网线接口)。	16000	16000	品牌: 新时峰 型号: XSF-HY Z-GN-D 1
8	大会议桌	3800*2400*760	胡桃色	3 张	1、规格要求: 3800W*2400D*760H 2、面料: 表面采用进口天然胡桃木皮, 含水率为 8%-12%, 厚度 0.8mm, 宽度为 200mm, 纹理颜色一致;	7080	21240	品牌: 新时峰 型号: XSF-HY

					<p>▲3、基材: 采用环保高密度纤维板, 板材密度为 0.8g/cm³, 板内密度偏差±10%, 表面结合强度为 1.2MPa, 内结合强度为 0.8MPa, 静曲强度为 35MPa, 弹性模量为 3200MPa, 甲醛释放量为 0.124mg/m³, 含水率 3%-13%之间, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T31765-2015《高密度纤维板》, 投标报价时需 提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《环保高密度纤维板》符合参数要求的检测报告复印件;</p> <p>▲4、面漆/底漆: 采用优质 PU 亚光聚氨酯环保漆, 所有油漆饰面采用五底三面工艺(5 遍底漆, 3 遍面漆), 硬度达到 2-3H 级, 油漆饰面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点, 色泽均匀。底漆免漆参数要求符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》, 含量为 0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和为 30%, 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和为 0.4%, 卤代烃含量为 0.1%, 投标报价时需 提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《面漆》、《底漆》符合参数要求的检测报告复印件。</p> <p>6、配件: 采用优质五金配件。</p>			Z-D-02
9	会议椅 1	600*550*800H; 坐高 450	米白色	12 套	<p>1、规格尺寸约: 600*550*800H; 坐高 450</p> <p>2、靠背: 实木定型弯板结构, 设计符合人体工程学, 面料采用硅胶西皮, 布艺座包内充部填高密度海绵, 触感亲肤舒服柔软,</p> <p>3、脚架: 五金脚架, 五金底脚, 稳固大气简约。经过酸洗、磷化、防锈处理。所有接触人体的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑, 耐磨, 经过除锈, 防腐处理。表面平整光滑不起泡。大气简约。</p>	680	8160	品牌: 新时峰 型号: XSF-HY Y-YZ-G 1
10	会议椅 2	610*670*1080	黑色	20 张	<p>1、规格尺寸约: 610W*670D*1080H。</p> <p>2、面料: 靠背采用弹力网布; 坐垫采用 OA 布面软包坐垫。</p>	620	12400	品牌: 新时峰 型号:

					<p>▲3、海绵：采用高密度聚氨酯定型海绵，海绵密度为 45kg/m³，回弹率为 35%，干热老化后拉伸强度为 55kPa，湿热老化后拉伸强度为 55kPa，符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；投标报价时需提生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《海绵》符合参数要求的检测报告复印件；</p> <p>4、框架：玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑成型椅背框架及椅座底盘，背框架宽型。</p> <p>5、脚架：优质加厚型钢制弓形脚架。</p> <p>6、扶手：采用 T 形扶手，玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑成型。</p>			XSF-HY Y-YZ-G 2	
11	会议椅 3	常规	胡桃色	78	把	<p>1. 规格（<长*宽*高>mm）：620*680*950H</p> <p>2. 面料：采用皮革（西皮），皮质的拉力好，不易撕裂，耐腐蚀，抗磨性能好，具有抗菌、防霉、防蛀、无任何有害物质。</p> <p>3. 辅料：采用海绵，回弹率好。海绵颜色均匀、无污染、无刺激性气味。</p> <p>4. 坐垫及靠背内板：采用胶合板基材</p> <p>5. 基材：采用橡胶木实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。。</p> <p>6. 油漆：采用 PU 聚酯漆。油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，保证所有木制外露部分油漆喷涂完整，防止木材回潮。保证油漆漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，表面色泽均匀剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能，附着力强。</p> <p>7. 胶粘剂：采用品牌胶粘剂（白乳胶）。</p>	480	37440	品牌： 新时峰 型号： XSF-HY Y-YZ-G 3
12	多人沙发	双人位： 930*850*900 三人位： 1930*850	胡桃色	1	套	<p>1、规格尺寸约：双人位： 930W*850D*900H 三人位：1930W*850D*900H</p> <p>▲2、面料：采用优质西皮皮革饰面，皮面经液态浸色及防潮，防污等工艺处理，皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准，投标报价时需提生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《皮革》检</p>	2280	2280	品牌： 新时峰 型号： XSF-DR SF-08

		*900				<p>测报告复印件，检测内容包含但不限于摩擦色牢度、涂层粘着牢度、耐折牢度、耐磨性、撕裂力、感官要求等符合性检测以及耐光性要求达 5 级或以上的检测证明。</p> <p>▲3、海棉：选用环保高密度回弹海绵，密度为 45KG/m³，回弹力为 35%，干热老化后拉伸强度为 55kPa，湿热老化后拉伸强度为 55kPa，质量标准达到国家标准 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，密度通过 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》检测达标，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《海绵》检测报告复印件，检测内容包含但不限于感官要求中色泽、气孔、裂缝的符合性检测以及密度、回弹力、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度等符合参数要求的检测。</p> <p>4、框架及脚架：采用木质扶手面，及木制内框结构</p>			
13	单人沙发	1020*880*930	胡桃色+米黄色	6	张	<p>1、规格尺寸约：1020W*880D*930H</p> <p>▲2、面料：采用优质西皮皮革饰面，皮面经液态染色及防潮，防污等工艺处理，皮革符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《皮革》检测报告复印件，检测内容包含但不限于摩擦色牢度、涂层粘着牢度、耐折牢度、耐磨性、撕裂力、感官要求等符合性检测以及耐光性要求达 5 级或以上的检测证明。</p> <p>▲3、海棉：选用环保高密度回弹海绵，密度为 45KG/m³，回弹力≥35%，干热老化后拉伸强度为 55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，质量标准达到国家标准 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，密度通过 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》检测达标，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证(CMA 标识)的机构出具的《海</p>	1900	11400	<p>品牌：新时峰 型号：XSF-DR SF-DR08</p>

						<p>绵》检测报告复印件, 检测内容包含但不限于感官要求中色泽、气孔、裂缝的符合性检测以及密度、回弹力、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度等符合参数要求的检测。</p> <p>4、框架及脚架: 采用木质扶手面, 及木制内框结构。</p>			
14	大茶水桌	1400W*700D*470H	胡桃色	1	张	<p>1、规格尺寸约: 1400W*700D*470H</p> <p>▲2、面料: 表面采用进口天然胡桃木皮, 含水率为 8%-12%, 厚度 0.8mm, 宽度 ≥200mm, 纹理颜色一致;</p> <p>▲3、基材: 采用环保高密度纤维板, 板材密度为 0.8g/cm³, 板内密度偏差 ±10%, 表面结合强度为 1.2MPa, 内结合强度为 0.8MPa, 静曲强度为 35MPa, 弹性模量为 3200MPa, 甲醛释放量为 0.124mg/m³, 含水率 3%-13% 之间, 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T31765-2015《高密度纤维板》, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《环保高密度纤维板》符合参数要求的检测报告复印件;</p> <p>▲4、面漆/底漆: 采用优质 PU 亚光聚氨酯环保漆, 所有油漆饰面采用五底三面工艺 (5 遍底漆, 3 遍面漆), 硬度达到 2-3H 级, 油漆饰面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点, 色泽均匀。底漆免漆参数要求符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》, 含量为 0.3%, 甲苯+二甲苯、乙苯含量总和为 30%, 游离异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量总和为 0.4%, 卤代烃含量为 0.1%, 投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《面漆》、《底漆》符合参数要求的检测报告复印件。</p>	800	800	品牌: 新时峰 型号: XSF-CS G-D-01
15	小茶水桌 1	600W*600D*470H	胡桃色	1	张	<p>1、规格尺寸约: 600W*600D*470H</p> <p>▲2、面料: 表面采用进口天然胡桃木皮, 含水率为 8%-12%, 厚度 0.8mm, 宽度为 200mm, 纹理颜色一致;</p>	580	580	品牌: 新时峰 型号: XSF-CS G-X-1

					<p>▲3、基材：采用环保高密度纤维板，板材密度为 0.8g/cm³，板内密度偏差±10%，表面结合强度为 1.2MPa，内结合强度为 0.8MPa，静曲强度为 35MPa，弹性模量为 3200MPa，甲醛释放量为 0.124mg/m³，含水率 3%-13%之间，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T31765-2015《高密度纤维板》，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《环保高密度纤维板》符合参数要求的检测报告复印件；</p> <p>▲4、面漆/底漆：采用优质 PU 亚光聚氨酯环保漆，所有油漆饰面采用五底三面工艺（5 遍底漆，3 遍面漆），硬度达到 2-3H 级，油漆饰面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。底漆免漆参数要求符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》，含量为 0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和为 30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和为 0.4%，卤代烃含量为 0.1%，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《面漆》、《底漆》符合参数要求的检测报告复印件。</p>			
16	小茶水桌 2	680*480*540	胡桃色	4 张	<p>1、规格要求：680W*480D*540H</p> <p>2、木质基材：使用优质 E0 级高密度纤维板</p> <p>3、贴面材料：采用优质胡桃木皮，厚度为 0.8mm，平整度、稳定性高，纹理清晰自然、色泽一致。</p> <p>4、油漆：采用环保型聚氨酯漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。</p>	510	2040	<p>品牌：新时峰</p> <p>型号：XSF-CS G-X-2</p>

17	多功能茶水桌	1800*900*750	白色	1	张	<p>1、规格（<长*宽*高>mm）：1800W*900D*750H</p> <p>2、面板：采用加岩板台面，寒江雪系列风格；防火耐高温、抗污性高、耐刮磨、耐腐蚀、易清洁。</p> <p>3、架子：采用不锈钢支架，加圆盘底座，经过酸洗、磷化、防锈处理。所有接触人体的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。</p> <p>4、技术要求：岩板上带 2 个雕刻加热功能。</p>	4800	4800	品牌：新时峰 型号：XSF-CSG-DGN-1
18	茶水椅	520*590*840H 坐高 480	黑色	6	张	<p>1. 规格（<长*宽*高>mm）：520*590*840H 坐高 480</p> <p>2、靠背：加厚定型版，根据人体学设计的弧度，使椅子坐感更加舒适，靠背座包填充高密度高回弹海绵，优质西皮面料，耐磨耐刮</p> <p>3、脚架：优质黑色亮光喷涂钢架，稳固结实，时尚大气。</p>	520	3120	品牌：新时峰 型号：XSF-CSY-08
19	高脚椅	520*480*760-100	黄色	10	把	<p>1. 规格（<长*宽*高>mm）：520*480*760-100</p> <p>2、PP 塑料坐板+12mm 冷轧钢管+防滑软胶脚垫</p>	580	5800	品牌：新时峰 型号：XSF-YZ-GJ1
20	三抽活动柜	340*400*590	胡桃色	24	组	<p>1、规格尺寸约：340W*400D*590H。</p> <p>▲2、板材：采用抗菌性能三聚氢胺实木颗粒板，台面板采用 25mm 厚度，背板采用 16mm 厚度，板材经过防潮、防虫、防腐、防霉、抗菌等化学处理，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构</p>	860	20640	品牌：新时峰 型号：XSF-HDG-3QD

				<p>出具的《三聚氢胺实木颗粒板》符合 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》标准，包含但不限于抗菌性能、燃烧性能*、抗(抑)菌性能的合格性检测；</p> <p>▲3、封边：采用 PVC 封边条封边，封边条厚度 1.2mm，甲醛释放量≤1.54mg/L，PVC 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《PVC 封边条》检测报告复印件，检测内容包含但不限于外观中边缘应光滑平直，无缺损，背胶处理应均匀，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；理化性能中耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性及甲醛释放量等合格性检测。</p> <p>▲4、胶水：采用品牌热熔胶，热熔胶要求游离甲醛释放量为 0.05g/kg，提供投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《热熔胶》检测符合参数游离甲醛释放限量要求的报告复印件。</p> <p>▲5、五金配件：抽屉导轨采用不锈钢三节导轨，导轨符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度 4%；垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开等符合标准要求，投标报价时需提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证（CMA 标识）的机构出具的《导轨》符合参数要求的检测报告复印件；</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

						7、技术要求: 抽屉配套密码锁设计, 便于资料管理。			
21	铁皮柜	1850 H*90 0W*4 00Dm m	白色	53	个	<p>1. 规格 (<长*宽*高>mm): 850*390*1850H</p> <p>▲2. 基材: 选用冷轧钢板, 钢板厚度为 0.7mm, 经折弯焊接成型, 所有焊点都打磨光滑, 可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。冷轧钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 24170.1-2009《表面抗菌不锈钢第 1 部分: 电化学法》等各项标准, 投标报价时需提交生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的《冷扎钢板》检测报告复印件, 检测内容包含但不限于耐霉菌性等级-黑曲耐霉菌性, 外观要求中金属件-冲压件、金属件-皱纹或波纹、金属件-喷涂层、金属件-喷涂层, 安全性能要求中结构安全, 抗菌性能中抗菌率-金黄色葡萄球菌等的合格检测。</p> <p>▲3. 涂料: 采用抗菌性粉末涂料, 涂层膜厚度均匀, 内外一致, 表面喷塑后, 色泽均匀, 光滑平整, 无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质, 投标报价时提供生产厂家或投标报价单位通过计量认证 (CMA 标识) 的机构出具的“静电粉末涂料”符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》等合格性检测报告, 检测内容包含但不限于 I 型 1 类热固性粉末涂料的要求中钢铁基材用-外观、钢铁基材用-筛余物; 细菌性能中试细菌率 (冲菌率)-金黄色葡萄球菌等合格性检测。</p> <p>4. 配件: 托板部件要求铝合金材质, 质量过硬, 铝合金拉手。</p>	800	42400	品牌: 新时峰 型号: XSF-TP G-T1

项目名称: 金融大厦 17 层办公用品采购项 项目编号: 62024050771779769

22	铁艺矮柜架	3200*400*1100	胡桃色	3.52	平米	1 规格尺寸约: 3200W*400D*1100H 2、饰面: 采用实木板材 3、油漆: 哑光漆面。 4、五金架: 采用金属台架。台架经过酸洗、磷化、防锈处理。在接触人体部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑, 耐磨, 经过除锈, 防腐处理。表面平整光滑不起泡。 5、技术要求: 需增加钢架支架, 加固。	2000	7040	品牌: 新时峰 型号: XSF-AI -GZ001
合计:		大写: 贰拾陆万伍仟零叁拾元整				¥: 265030.00			

报价单位(公章): 佛山市顺德区迪梵家具有限公司广西分公司

日期: 2024年05月10日