



二、报价表


序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及性能(配置)要求	购买数量	单位	控制金额(元)	合计金额(元)
1	智能电源PDU	纽富	AC-880	1、单路输出不小于 30A； 2、可控电源不少于 8 路，兼容中规、美规、欧规插座； 3、前面板带不少于 4 路直通兼容中规、美规、欧规插座； ★4、不少于 4 个 USB 端口，前后面板各不少于 2 个，前面板 1 号 USB 口为电脑软件控制端口，2、3、4 号 USB 提供 5V 直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用，须提供 USB 端口清晰照片图。 ★5、前面板自带不少于 1 个 2 吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息，须提供显示窗口显示内容清晰照片图。 6、机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID 选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP 设置； 7、机器后面板带有不少于 2 个 RJ45 网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8、APP 控制:机器带有手机 APP 控制软件，可控制模式调取、通道电源开关，须提供 APP 控制软件界面截图。 9、机器可通过前面板 1 号 USB 端口、后面板 RS-232 端口，LAN-PC 的 RJ45 网口实现 IP 网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； ★10、模式调取、模式保存（可保存不少于 8 种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时 0-999 秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从 0-300V 根据需要设置；可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）；须提供软件界面功能截图。 11、机器可通过后接线板的 2 路 RJ45 任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、中	1	台	2475.00	2475.00



序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及性能(配置)要求	购买数量	单位	控制金额(元)	合计金额(元)
				控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机；须提供任意一种联动设备通过该远程控制功能控制电源时序器的开机和关机的两种工作状态清晰照片图。 12、中控接口不少于 RS232、RS485、LAN-PC 三种连接方式； 13、每路开关机延时 0-999 秒自定义； ★14、提供国家认可的检测机构出具带有“CNAS 和 CMA”标识的功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有“3-12”项参数的功能描述和送检样品的实物图片（功能实物面板照片图外观和报告内实物图片需保持一致）；并提供检测报告编号在国家市场监督管理总局官网查询截图。若投标单位提供产品不能满足采购参数建设需求或不提供的，采购单位将视其为虚假响应，并上报上级单位，追究其虚假应标造成的所有经济损失。				
2	LED 显示屏	创维	MLC 153	屏幕显示尺寸不小于：3.84m * 2.08m，； 1. COB 三合一封装（红+蓝+绿），采用 RGB 晶片全倒装技术，晶片直接焊在 PCB 上，无焊线。 2. 像素构成：1R1G1B，实像素，非虚拟像素、非倍增。 3. 点间距：≤1.53mm；像素密度不小于：422500 点/m²； 4. 亮度：≥600cd/m²。 5. 模组尺寸：320*160mm，模组重量≤0.5kg，屏体表面密封胶≤0.35mm，模组平整度/间隙≤0.05mm。 6. 箱体尺寸：640 x 480 x 45mm/640 x 640 x 45mm。 7. 箱体重量：3.0kg 8. 箱体材质：铝合金 9. 维护方式：完全前维护 10. 箱体平整度：≤0.03mm，模组间缝隙：≤0.03mm 11. 箱体支持隐藏式布线，整屏安装后箱体背面看不到线材，美观，简洁。 12. 防护等级：发光面不低于 IP65。 13. 视角：≥170° /170°（水平视角/垂直）； 14. 亮度均匀性：≥99%； 15. 色温 3000K~18000K 可调；	7.9872	平方	12950.00	103434.24



序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及性能(配置)要求	购买数量	单位	控制金额(元)	合计金额(元)
				16.色度均匀性: $\pm 0.002C_x, C_y$ 之内; 17.峰值功耗 $\leq 380W/m^2$, 平均功耗 $\leq 200W/m^2$ 18.发光点中心偏差: $\leq 1\%$; 19.刷新率: 不小于 3840Hz; 20.换帧频率(赫兹): 50/60 21. 100%亮度时, 16bit 灰度; 70%亮度, 16bit 灰度; 50%亮度, 16bit 灰度; 20%亮度, 15bit 灰度。 22.对比度: $\geq 10000: 1$ 。 23.采用微米级四层集成式封装面板, 屏体表面采用高分子材料超黑涂层, 全哑光设计, 一致性好, 拼装 无模块化现象, 反光率 $\leq 1\%$, 屏体 表面黑度 $\geq 40\%$, 屏体正面反射比 $\leq 6.5\%$; 维修后无痕迹, 拼装无模块化现象, 屏幕表面不反射环境光, 触摸不留指纹印。 24. 模组设计: 单元模组全部采用电解电容做滤波设计, 寿命长、耐高温, 滤波效果好, 模组采用磁吸固定方式。 25. 面板材料: COB 面板采用多层有机硅改性树脂材料, 发光芯片晶圆层膜提升基板墨色一致性, 改善固晶偏移导致视角色偏问题, 增加芯片与基板结合力; 顶层膜提升发光均匀性, 保护发光芯片, 防指纹。 26. 校正存储: 模组带自动校正功能, 带 flash IC 存储功能, 支持掉电存储功能, 具备故障自诊断及排查功能。 27. 电路设计: IC 具有共阴节能, 黑屏节能、动态节能、低转折电压节能功能, 均匀排布设计, 散热均匀, 有效减少发青现象; 28. 含钢结构、4cm 定制包边等。采用国标镀锌方管焊接钢结构支架, 拼接效果好, 安装简单, 美观轻巧。 29. 含 15KW LED 显示屏 PLC 智能配电柜 1) 控制方式: 手动+时控+中控+电脑四位一体 2) 手动控制: 一键启停, 分步上电、断电 3) 时控控制: 设置 4 组控制时间段 4) 中控控制: MODBUS-RTU 485 协议 5) 电脑控制: USB 口连接迷你配电箱 485 口。				



序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及性能(配置)要求	购买数量	单位	控制金额(元)	合计金额(元)
				30.提供二年质保。				
3	播控安全管理主机	亿彩视讯	HD806TV	1、信号输入接口：≥2路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥1路VGA、≥1路SDI-in、≥1路AUDIO-in、≥1路U盘播放接口、≥1路内置麦克风。 2、信号输出接口：≥2路HDMI OUT、≥1路SDI-loop、≥1路AUDIO-out、内置≥2路声控扬声器。 3、网络接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口。 4、控制方式：≥17路按键控制、≥1路飞梭控制、≥1路安全密匙开机控制、内置集成1块全彩液晶屏幕。 5、解码控制接口：≥6路网口输出、集成≥8路网口输出扩展槽位、≥3路USB控制、集成≥2路USB控制扩展槽位。方便后期设备扩展升级。 6、需具有安全密匙开机管理功能：管理员配备开机专用钥匙，播控安全管理主机自带开机安全锁，使用大屏幕时需将专用钥匙插入播控安全管理主机的开机安全锁中向右旋转钥匙即可通电，向左旋转钥匙即可断电，不插入钥匙设备无法启动。可防止非法人员和未经授权人员随意开启设备造成安全隐患。（1、不插入钥匙时设备不启动，指示灯不亮；2、插入钥匙后向右旋转设备启动，指示灯亮；3、插入钥匙后向左旋转设备关机，指示灯灭。） 7、需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对播控安全管理主机的媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换。 8、需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便。 ▲9、播控安全管理主机集成内置液晶屏幕，可在内置液晶屏幕中自动生成屏显二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示主机运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。（投标时提供功能截图，并盖生产厂家公章，否则投标文件无效。说明：为了保证投标人在供货时不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷，要求供应商在中标后签订合同前提供具有二维码扫描识别设备信息等相关功能的软件著作权证书原件备查。）	1	台	24750.00	24750.00

序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及性能(配置)要求	购买数量	单位	控制金额(元)	合计金额(元)
				10、自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。 ★11、投标时提供国家认可的检测机构出具带有“CNAS 和 CMA”标识的功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有上述 1 至 10 项技术参数需供应商完全响应或优于，同时提供全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的报告真实性查询截图，并盖生产厂家公章，否则投标文件无效。提供符合上述 1 至 5 项要求的产品实物照片，若投标单位提供产品不能满足采购参数建设需求或不提供的，采购单位将视其为虚假响应，并上报上级单位，追究其虚假应标造成的所有经济损失。)				
4	发布平台软件	亿彩视讯	MIPS	1、可以上传、删除、预览、编辑和下载媒体文件； 2、可以查询在线终端，设置亮度、音量、控制播放、停止和插播功能； 3、可以添加、编辑、预览、下载和删除节目，并下发节目到终端； 4、可以添加、删除和下发播放任务到终端； 5、可以查询终端在指定时间段内的播放记录； 6、软件容错性：软件对关键功能数据进行有效性校验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常； 7、运行稳定性：在软件功能运行过程中没有数据丢失、系统紊乱和致命性死机现象，并可以连续无故障运行 2 小时以上； 8、具有分组控制功能，可以对终端进行分组，添加和删除分组，添加和移除终端到分组。具有终端监控功能，可以查看终端信息、版本及放置位置信息。 ▲9、发布平台可选配大屏幕故障指示灯，可实现无人值守故障告警功能。当大屏幕出现播放故障时，故障告警指示灯亮起，同时会发出报警声进行声光同步提醒。（投标时提供功能截图，并盖生产厂家公章，否则投标文件无效。说明：为了保证投标人在供货时不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷，要求供应商在中标后签订合同前提供具有大屏幕故障指示灯告警等相关功能的软件著作权证书原件备查。） ★10、投标时提供国家认可的检测机构出具带有“CNAS 和 CMA”标识的功能性检测报告复印件查验，检测报告应具有上述 1 至 9 项技术参数需供应商完全响应或优于，同时提供全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的报告真实性查询截图，并盖生产厂家公章，否则投标文件无效。若投标单位提供产品不能满足采购参数建设需求或不提供的，采购单位将视其为虚假响应，并上报上级单位，追究其虚假应标造成的所有经济	1	套	8990.00	8990.00



序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及性能(配置)要求	购买数量	单位	控制金额(元)	合计金额(元)
				损失。)				
5	解码器	大华	DH-NVD0905DU-4I	1、支持≥9路HDMI信号输出 2、输出接口最大支持1920×1080@60Hz及以下常规分辨率输出 3、支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素 4、支持4路HDMI信号输入 5、输入接口最大支持3840×2160@60Hz及以下常规分辨率采集 6、具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 7、整机解码H.265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H.264支持47路1080p@25fps解码能力） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 8、具有智能节能功能，当传感器检测到当前环境无人时，可自动控制电视墙熄屏。应能设置从检测到无人到进行熄屏的时间间隔。 9、支持音频压缩格式：PCM/G.711/AAC 10、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 11、应支持采集同步功能，对不同的采集通道或不同窗口进行同步控制，对画面同步显示，时差应≤10ns。 12、支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 13、支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 14、支持预案轮巡 15、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 16、支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。 17、提供原厂三年质保。	1	台	24480.00	24480.00
6	网线、电源线	国产	国产	六类UTP线及3*2.5mm ² RVV电源线等线材。	1	批	2479.00	2479.00

序号	货物名称	品牌	型号	技术参数及性能(配置)要求	购买数量	单位	控制金额(元)	合计金额(元)
7	辅材	国产	国产	线管、镀锌管、电工胶布、周边辅材	1	批	5030.56	5030.56
总报价(大写): 拾柒万壹仟陆佰叁拾捌元捌角, 人民币(¥171638.80)								
交付使用期: 自合同签订后 7 个日历日内交付验收合格并投入使用								
免费保修期: 二年								
说明: 投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和; 报价人综合考虑在报价中。								

供应商(签章, 自然人除外): _____

法定代表人或委托代理人签字或个人签章: _____



注: 1. 各供应商必须就“采购需求”中所响应的所有内容作完整唯一报价, 否则, 其报价将被拒绝。响应文件只允许有一个报价。

2. 供应商应根据所投项目如实填写询价报价表的各项内容。

3. 询价报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人签章(属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人签章)并加盖报价人签章(自然人除外)。当本表由多页构成时, 需逐页加盖报价人公章(属自然人的须逐页签字或个人签章)