

龙胜县人民法院融合法庭 在线询价

报价文件

报价单位：桂林慧联科技有限公司

日期：2025年9月11日



一、报价表

序号	类型	设备名称	品牌	型号	关键技术参数	单位	数量	单价	总价	备注
一、本院法庭改造部署（2间）										
1	席位显示及主机	席位显示及主机	华为	华为擎云 W585X-A066	1、★处理器:麒麟 9000C 处理器, 主频:2.48Hz, 八核十二线程, TDP: 12.5W 2、★内存容量:16G LPDDR5, 内存频率: 6400MT/S 3、硬盘:512GB 固态硬盘 4、显卡:集成显卡, 支持共享显存, 接口支持 HDMI+VGA 5、声卡:集成声卡 6、网卡:主板集成集成 10/100/1000M 以太网卡 7、键盘、鼠标:同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标(提供第三方机构测试报告) 8、机箱防尘:整机具备防尘设计, 防尘等级满足 IP5x 9、★USB 接口:8 个主板原生 USB 接口 (含 Type-C), 其中原生 USB 3.0 接口 4 个 10、光驱:无光驱 11、★电源: 180W 12、机箱:8.6L 13、设备具有抗外部设备插入对主机的浪涌损伤, 确保长期使用的安全, 需要提供认证证书 14、★原厂 3 年维保, 3 年上门服务 (含显示器), 3 年 7*9 小时专家服务, 服务权益原厂官网可查, 投标时提供查询链接和查询方法并加盖投标人公章 三、产品认证及证书 1、通过 3C 国家强制认证 2、通过中国节能产品认证 3、通过 12 大项 20 小项中国军规认证 四、其他要求 1、供货时, 须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明及售后服务承诺书。	套	12	¥4,500	¥54,000	法官席 3 台, 书记员 1 台, 诉、辩双方各 1 台
2	宽屏显示器	宽屏显示器	创维	29X1	29 英寸, 21:9 比例, 2560*1080 分辨率, 支持 HDMI/DP 接口; 含桌面可折叠支架。	台	12	¥1,000	¥12,000	
3	互联网庭审系统	流媒体主机	科达	KD-MP S-1000	互联网开庭设备接入互联网庭审平台。设备主要集音频处理、视频矩阵、互联网实时认证、互联网电子签名等多功能为一体。 1.视频编解码: 支持 H.264/H.265 视频编码格式, 支持 4K 分辨率接入; 2.音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式; 3.支持对互联网当事人进行实时认证; 4.支持对互联网当事人进行电子签名; 5.支持 HDMI 接口输入输出, 最高满足 4K 分辨率; 6.至少满足 6 路以上互联网视频接入;	台	2	¥32,000	¥64,000	
4	签字捺印	电子签名板 (指纹采集)	捷宇星	M30-C YY17	1、多功能签批终端。 2、国产 CPU, 四核 Cortex-A17, 频率高达 1.8GHz。 3、10.1 寸电容屏和电磁屏。 4、电子签名电磁感应方式。 5、电容式按压指纹采集。 6、整机芯片级加密, 支持国密算法, 支持证书 (CA 证书) 灌装到设备	套	2	¥6,600	¥13,200	
5	施工及辅材	施工及辅材	慧联定制	慧联定制	设备安装调试及支架、电源线、音频线、面板等辅材。	批	2	¥4,200	¥8,400	根据实际情况调整
二、新建融合法庭（1间）										

1	高清 庭审 主机	庭审 主机	科达	SVR293 1-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入 3、支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 LineOut（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLRout 6、支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口 7、支持 1 路红外输入，4 路红外输出，支持 2 路告警输入，2 路告警输出 8、支持 4 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放 10、▲内置 8 寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等 11、▲内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 12、视频编码格式：支持 H.264 和 H.265，视频编码码率：支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置，音频编码格式：支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置 13、支持 6 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 2 路远程点接入 14、▲支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中 17、支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪、变声等音频处理功能 19、▲支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录	套	1	¥65,300	¥65,300	兼容适配广西法院统一庭审平台，包含互联网法庭功能
---	----------------	----------	----	------------------	---	---	---	---------	---------	--------------------------

					23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态 27、▲支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端 29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 30、支持单画面不少于 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选 31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于 95% 32、▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于 95% 33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台					
2	视频采集设备	高清摄像机（特写）	科达	IPC820-F830-N	1、▲设备应采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持至少 30 倍光学变焦。 2、设备的最低照度至少为 0.002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨率不低于 2000TVL，信噪比不小于 45dB，灰度等级不小于 10 级，宽动态范围不小于 100dB。 4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。 5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。 6、▲设备最大应支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。 7、▲设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。 8、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热	台	3	¥3,200	¥9,600	法官席 1 台， 当事人 *2

					功能设置, 支持除湿功能设置。 9、设备支持一个区域的 ROI 编码, 区域大小可设置, 支持 4 个矩形区域的区域遮盖, 遮蔽区域颜色可以设置, 遮蔽块可随云台转动而转动, 支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 10、设备具有本机存储功能, 支持 1 个外置 TF 卡, 单卡最大可支持 512GB。 11、▲设备具备网络自适应能力, 在丢包率为 $\geq 20\%$ 的网络环境下, 仍可正常显示监控画面。 12、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时, 可通过 WEB 客户端给出报警提示, 能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口, 1 路 RS485 控制接口, 1 路 Line In 和 1 路 LineOut, 1 路开关量报警输入, 1 路开关量报警输出。 14、设备应在 -40° 的低温及 $+70^{\circ}$ 的高温下都运行正常。 15、电源电压在 $DC12V \pm 30\%$ 范围内变化时, 摄像机应能正常工作。					
3	高清室内枪机 (全景)	科达	IPC285 2-FN-SI R50-Z2 812	1、 ≥ 800 万像素, 图像分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。 2、传感器尺寸 $\geq 1/2.8$ 英寸, 最低照度 $\leq 0.0005\text{Lux}$ (彩色), $\leq 0.0001\text{Lux}$ (黑白)。 3、支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265 (Main Profile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流: 主码流分辨率为 3840×2160 , 帧率为 20fps; 子码流分辨率为 720P, 帧率为 30fps; 第三码流分辨率为 D1, 帧率为 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比大于等于 58dB, 动态范围大于等于 120dB, 图像水平中心分辨率不小于 2000TVL, 灰度等级不小于 11 级。 7、▲设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离 100 米, 支持 SmartIR。 9、设备支持移动侦测, 遮挡报警, 警戒线、虚焦检测, 场景变更, 区域进入, 区域离开, 区域入侵, 物品遗留, 物品拿取, 人员聚集, 声音异常, 起雾检测行为分析智能功能。 10、▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能, 支持单选和多选。 11、▲设备支持文字转语音功能。 12、设备应能满足在 $DC12V \pm 30\%$ 宽电压环境下正常工作, 支持 POE 及电源热备份; 具备 IP67 防护等级, 工作温度 $-40^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 。	台	1	¥1,800	¥1,800	全景	
4	庭审音频设备	庭审桌面话筒	视音微云	ZS-480 1.软管设计, 随意弯曲; 2.轻触开关, 无冲击声; 3.音头红色工作指示灯显示开关状态; 4.具有防手机信号干扰设计; 产品参数: 1.换能方式: 电容式 2.指向性: 单指向性 3.频率响应: 40Hz-16kHz 4.输出阻抗: 200 Ω 5.灵敏度: 47dB $\pm$ 3dB 6.信噪比: 68dB	支	8	¥320	¥2,560		

					7.供电电压: 幻象 48V 8.拾音距离: 20-50cm 9.线材配置: 3 米卡龙公头固定线缆 10.咪管长度: 420mm 11.安装方式: 桌面式 12.重量: 1.3kg 13.底座尺寸:180×160×35mm					
5		功率放大器	视音微云	CE-064	1.设备采用 1U 机箱设计, 具有体积小、重量轻等特点; 2.采用最新 Class-D 类功放设计方案, 具有失真小、效率高特点; 3.拥有出色的技术指标, 特别针对低阻抗、大电流工作条件下的功率放大技术, 令功放拥有超过 95%的效率和出色的稳定性; 4.采用功率智能恒定技术, 当功放连接负载低于额定范围时, 输出功率智能控制, 不会继续增大, 恒定在安全可靠的工作范围,使功放稳定性大为提高; 5.具有恒温智能温度调节电路, 配上高密度铝材散热器, 能轻易的把机器工作温度降到最低, 保证机器的高稳定性; 6.具有直流、短路、过热、过载、欠压等保护功能; 产品参数: 1.输出功率: 立体声功率 8Ω: 300W*2, 立体声功率 4Ω: 400W*2 2.音频输入输出: 2 路 XLR 卡侬母接口、2 路 XLR 卡侬公接口 3.输出接口: 2 路欧姆接口/接线柱 4.网口: 2 路网口 5.转换速率: 40V/μs 5.信噪比: >80dB 6.阻尼系数: >350@8Ω 7.频响: 20Hz-20KHz 8.总谐波失真: <0.01%	台	1	¥1,800	¥1,800	
6		壁挂音箱	视音微云	ZS-R12	1.采用 1 只 6.5 寸低音喇叭单元和 1 只 1.4 寸压缩驱动高音单元; 2.采用先进的酒点喷漆, 多工序, 新技术, 质地均匀, 手感好, 配以特制的单元, 精确分频, 使得声音清晰, 层次分明, 声源还原性好; 3.多边形斜面箱体, 正面透声网孔, 彰显大气, 系统还原度极高; 4.二分频设计, 低频更加饱满, 声音更加丰富; 产品参数: 1.阻抗: 8Ω 2.频响: 80Hz-19KHz 3.额定功率: 120W 4.峰值功率: 480W 5.灵敏度 (1W/1m): 90dB 6.最大声压级: 118dB 7.覆盖角度: (H)80° (V)50° 8.高音: 1.4"高音*1 9.低音: 6.5"低音*1 10.吊挂硬件: 20*M8 吊点、底托 11.重量: 5.7kg 12.产品尺寸(H*W*D): 330*210*228mm	台	4	¥1,200	¥4,800	
7	庭审显示设备	庭审公示屏	创维	55BC20	1、屏幕尺寸: 55 英寸 2、屏幕比例: 16:9 3、亮度: 200-300 尼特 4、刷新频率: 120HZ 5、系统: Android	台	2	¥2,600	¥5,200	

					6、扬声器: 20W*2 7、运行内存: 2GB 8、存储内存: 32GB 9、CPU:四核 A35 10、整机功耗: 120W 11、待机功耗: 0.5W 12、HDMI 接口: 2 个 13、电源: 220V 14、端口: WIFI、HDMI X2、RF 输入、usb 接口 X2 15、整机重量: 10.1kg 16、安装方式: 底座, 壁挂 尺寸 (整机)(宽*厚*高): 1225*274*786					
8		庭审 公示 屏支 架	定制	定制	55 寸可移动式挂架	台	2	¥200	¥400	
9		席位 显示 及主 机	华为	华为擎 云 W585X -A066	1、★处理器:麒麟 9000C 处理器, 主频:2.3Hz, 八核十二线程, TDP: 12.5W 2、★内存容量:16G LPDDR5, 内存频率: 6400MT/S 3、硬盘:512GB 固态硬盘 4、显卡:集成显卡, 支持共享显存, 接口支持 HDMI+VGA 5、声卡:集成声卡 6、网卡:主板集成集成 10/100/1000M 以太网卡 7、键盘、鼠标:同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标(提供第三方机构测试报告) 8、机箱防尘:整机具备防尘设计, 防尘等级满足 IP5x 9、★USB 接口:8 个主板原生 USB 接口 (含 Type-C) , 其中原生 USB 3.0 接口 4 个 10、光驱:无光驱 11、★电源: 180W 12、机箱:8.6L 13、设备具有抗外部设备插入对主机的浪涌损伤, 确保长期使用的安全, 需要提供认证证书 14、★原厂 3 年维保, 3 年上门服务 (含显示器) , 3 年 7*9 小时专家服务, 服务权益原厂官网可查, 投标时提供查询链接和查询方法并加盖投标人公章 三、产品认证及证书 1、通过 3C 国家强制认证 2、通过中国节能产品认证 3、通过 12 大项 20 小项中国军规认证 四、其他要求 1、供货时, 须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明及售后服务承诺书。	套	6	¥4,500	¥27,000	法官席 3 台, 书记员 1 台, 诉、辨 双方各 1 台
10		宽屏 显示 器	创维	29X1	29 英寸, 21:9 比例, 2560*1080 分辨率, 支持 HDMI/DP 接口; 含桌面可折叠支架。	台	6	¥1,000	¥6,000	
11	集中 控制	电源 控制 器	北望	Bwant- IPM-08	1、8 路电源控制器, 可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据, 当短路、 漏电等危险发生, 能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 10A,单路最大输出功率 2000W, 整机最大输出功率 7500W, 电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。	套	1	¥3,600	¥3,600	
12	其他	打印 机	奔图	cp1100 dn	1、设备接口: USB、RJ45; 2、打印功能: 支持自动双面打印; 支持网络打印; 支持 PC 端打印状态监控; 3、最大打印分辨率(dpi): 1200*600dpi;	台	1	¥2,240	¥2,240	

					4、内存 256MB；处理器盘数 1；处理器主频 800MHz； 5、标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 120 页；					
13	实物展台	朗悦	LV-6050		1.扫描幅面 A3 及以下幅面 2.辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源 3.镜头 主摄像头：1/2.3" CMOS 1800 万像素 4.2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口 5.自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等。 6.具备实时视频展示功能，并支持脱机操作。 7.支持 1080P 视频录制，高达 30fps 的帧率，完美兼顾视频画质和流畅度。 8.支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。 10 倍数码变焦，16 级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 9.支持边缘增强，数字降噪。	台	1	¥2,800	¥2,800	
14	千兆网络交换机	TP-LINK	TL-SG2016		16 个千兆网口 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN，支持 QoS、带宽控制、风暴抑制，支持端口汇聚、端口镜像、端口监控，支持线缆检测、环回保护，支持通过 Web、PC 端软件进行管理，支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种模式；MAC 地址容量 8K	台	1	¥800	¥800	
15	网络机柜	国产	国产定制		22U，拆装式结构，内配风扇、电源、层板，两侧门可开	台	1	¥1,000	¥1,000	
16	签字捺印	电子签名板（指纹采集）	捷宇星	M30-CYY17	1、多功能签批终端。 2、国产 CPU，四核 Cortex-A17，频率高达 1.8GHz。 3、10.1 寸电容屏和电磁屏。 4、电子签名电磁感应方式。 5、电容式按压指纹采集。 6、整机芯片级加密，支持国密算法，支持证书（CA 证书）灌装到设备	套	1	¥6,200	¥6,200	
17	施工及辅材	施工及辅材	慧联定制	慧联定制	设备安装调试及支架、电源、网线、电源线、音频线、面板等辅材。	批	1	¥4,800	¥4,800	
合计大写人民币贰拾玖万柒仟伍佰元整									¥297,500.00	

商务服务要求	
项目控制价	本项目政府采购预算金额为人民币：叁拾万元整（¥300000.00 元），报价超出采购预算金额的，响应文件作无效处理。供应商报价时必须按附件要求提交加盖公章的报价表，未提交报价表或单项报价超出单项预算金额的，响应文件作无效处理。
交付使用期及地点	(1) 交付时间：自合同签订后 30 个工作日内交付验收合格并投入使用。 (2) 交付地点：广西桂林市龙胜县人民法院内采购人指定地点。 (3) 送货期限：自合同签订后 7 个工作日内送货。

质量标准及验收要求	(1) 若我公司所提供“高清庭审主机”产品的对接测试结果不能满足采购人现有需求平台对接的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由我公司承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 (2) 为保证产品供货质量，在中标后签订合同前，需提供“高清庭审主机”生产厂家的授权书、供货证明函及售后服务承诺书，并加盖厂家公章。席位显示及主机供货时，须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明及售后服务承诺书。 (3) 我公司必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品，设备到货安装前，采购人现场根据本项目采购需求及供应商的承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收并全部退货，同时报送相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 (4) 我公司必须按本采购需求规定提供相关产品证明材料的原件供采购人进行核实，并作为项目验收依据之一，否则，相应不予验收。对于验收不合格的将同时报送监督管理部门予以处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
售后服务要求	我公司提供的售后服务所产生的相关费用均包含在报价中（特别注明的收费除外），采购人不再另行支付相关费用，具体要求如下： (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期叁年。 (2) 采购范围内的送货上门、安装调试合格、培训指导使用。 (3) 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 30 分钟内必须电话技术响应；必要时，2 个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，确保设备正常运行使用。
其他要求	(1) 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的响应文件作无效处理。 (2) 设备参数中，标▲号条款为实质性重要性能指标要求，不能负偏离，竞价时竞价人必须提供国家权威机构出具的检测报告复印件作为该标▲号条款的证明材料，并加盖生产厂家公章； (3) 根据用户对系统的实际使用需求，我公司应在竞标前做好关于本项目的调研工作。为保证系统兼容性，本项目采购的“高清庭审主机”可数字接入龙胜县人民法院原有科技法庭庭审业务系统实现本地开庭，及接入龙胜县人民法院远程视频会议系统实现互联互通互控、互发双流。并在竞标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖我公司公章。在签订合同后的验收阶段，若我公司所提供“高清庭审主机”产品的对接测试结果不能满足上述要求的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由我公司承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 (4) 此次购买的所有产品必须满足广西法院科技法庭建设指导意见(修订版)-桂高法科技(2024)30 号的相应标准及参数要求，新建和改造科技法庭必须支持广西法院统一庭审系统运行，与全国法院“一张网”对接，实现互联网庭审、远程提讯、电子签名等各相关业务平台数据互联互通，确保庭审应用效果。要实现与全区法院可视化音视频管理平台对接。

报价单位：桂林慧联科技有限公司

日期：2025 年 9 月 11 日

