

附件一：中南大学湘雅二医院桂林医院图书库定制书架及桌椅采购清单

序号	产品名称	▲规格及技术参数要求 (材质工艺要求)	数量	单位	单价	▲≤最高限价	参考图
1	定制书架	<p>外观规格尺寸(mm) : ≥长20000*宽350*高3000</p> <p>材质: 采用E0级实木多层板(又称胶合板), 侧板、背板、门板、底板厚度为≥18mm, 顶板、层板厚度为≥25mm, 符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求; 板材甲醛排放检测符合T/CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》检测标准。</p> <p>封边: PVC封边条封边, 甲醛释放量≤1.5mg/L、多溴联苯、多溴联苯醚, 需符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求, 采用全自动全机械化机器封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象; 杜绝手工封边、修边, 封边后达到完全防水效果。</p> <p>胶粘剂: 采用优质胶粘剂, 通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准GB18581-2001要求。</p> <p>五金配件: 采用优质门铰、合页、拉手、三合一等配件, 紧密拼接, 间隙细小且均匀, 推拉顺滑、流畅、宁静, 所有五金配件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准要求, 符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准。</p> <p>(注: ①为了整体美观性, 实际尺寸会大于参数尺寸, 超出部分不额外计价。②柜体组装完毕后会在背部用膨胀螺丝加固, 避免摇晃坠落等危险发生。)</p>	59.7	平方米	560	33432	
2	阅览桌	<p>外观规格尺寸(mm) : ≥长2000*宽1000*高750</p> <p>材质: 采用E0级实木多层板(又称胶合板), 面板厚度为≥25mm, 符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求; 板材甲醛排放检测符合T/CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》检测标准。</p> <p>封边: PVC封边条封边, 甲醛释放量≤1.5mg/L、多溴联苯、多溴联苯醚, 需符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求, 采用全自动全机械化机器封边、修边, 表面平整, 无脱胶、鼓泡现象; 杜绝手工封边、修边, 封边后达到完全防水效果。</p> <p>胶粘剂: 采用优质胶粘剂, 通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准GB18581-2001要求。</p> <p>五金配件: 采用优质五金配件, 紧密拼接, 间隙细小且均匀, 所有五金配件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上。</p> <p>钢架: 采用优质回形方管脚架, 方管尺寸≥30*60mm, ≥1.0mm厚铁壁钢架, 经除锈、酸洗、磷化等8个工序, 经防锈处理, 外层采用聚脂环氧粉末喷塑, 颜色为黑色, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅, 并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象, 各项技术指标要求达到国家标准。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准要求, 符合GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准。</p>	12	张	1000	12000	
3	阅览椅	<p>外观规格尺寸(mm): ≥长500*宽610*高990, 坐高: 440mm</p> <p>饰面: 椅背加厚网布, 椅座采用优质棉绒弹力面料, 符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016(布艺类产品家具用纺织品)技术规范要求。</p> <p>海绵: 优质高回弹密度发泡海绵, 符合EPA 3540C: 1996&EPA3550C: 2000标准要求。</p> <p>胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求, 游离甲醛和苯类化学物未检出存在。</p> <p>成型胶合板: 四年桉木夹板, 高硬度强粘合力, 1.2-1.5CM厚度。GB/T22350-2017《成型胶合板》和GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品》要求, 其中甲醛释放限量符合E1级别。</p> <p>椅架: 直径25mm钢架, 管壁厚度2.0mm。采用高精密机械手臂自动焊接, 经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子符合GB/T9286-1998喷涂附着力和GB/T2423.17-2008中性盐雾测试技术规范要求。</p> <p>椅背: 靠背架材质: 聚丙烯加纤维。</p> <p>腰枕带上下移动功能, 腰枕材质: 聚丙烯加纤维。</p> <p>扶手: 材质为聚丙烯加纤维、扶手面海绵+网布, 扶手带向后翻转功能。</p>	48	张	391	18768	
4	亚克力桌屏	<p>规格: ≥长900mm*高300mm</p> <p>基材: 亚克力材质, 防潮防腐, 经久耐用, 环保阻燃飞沫, 防干扰又透光(包含底座夹)</p>	24	张	90	2160	
合计:					66360		

附件：

采购需求表

一、项目要求及技术需求				
用途:中南大学湘雅二医院桂林医院图书库定制书架及桌椅				
项号	采购内容	数量及单位	生产厂家及规格型号	技术需求
1	定制书架	59.7 平方米	外观规格尺寸(mm): ≥长 20000*宽 350*高 3000 以上尺寸允许偏差±5mm)	<p>材质：采用 E0 级实木多层板（又称胶合板），侧板、背板、门板、底板厚度为 $\geq 18\text{mm}$，顶板、层板厚度为 $\geq 25\text{mm}$，符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；板材甲醛排放检测符合 T/CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》检测标准。</p> <p>封边：PVC 封边条封边，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$、多溴联苯、多溴联苯醚，需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。</p> <p>胶粘剂：采用优质胶粘剂，通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准 GB18581-2001 要求。</p> <p>五金配件：采用优质门铰、合页、拉手、三合一等配件，紧密拼接，间隙细小且均匀，推拉顺滑、流畅、宁静，所有五金配件均通过国际标准盐水及盐雾测试 48 小时以上。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准要求，符合 GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准。</p> <p style="text-align: right;">(注：①为了整体美观性，实际尺寸会大于参数尺寸，超出部分不额外计价。②柜体组装完毕后会在背部用膨胀螺丝加固，避免摇晃坠落等危险发生。)</p>
2	阅览桌	12 张	外观规格尺寸(mm): ≥长 2000*宽 1000*高 750 以上尺寸允许偏差±5mm)	<p>材质：采用 E0 级实木多层板（又称胶合板），面板厚度为 $\geq 25\text{mm}$，符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造纹理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求；板材甲醛排放检测符合 T/CNFPIA 1001-2019《人造板甲醛释放限量》检测标准。</p> <p>封边：PVC 封边条封边，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$、多溴联苯、多溴联苯醚，需符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。</p> <p>胶粘剂：采用优质胶粘剂，通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准 GB18581-2001 要求。</p> <p>五金配件：采用优质五金配件，紧密拼接，间隙细小且均匀，所有五金配件均通过国际标准盐水及盐雾测试 48 小时以上。</p> <p>钢架：采用优质回形方管脚架，方管尺寸 $\geq 30*60\text{mm}$，$\geq 1.0\text{mm}$ 厚铁壁钢架，经除锈、酸洗、磷化等 8 个工序，经</p>

				防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，颜色为黑色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，各项技术指标要求达到国家标准。符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准要求，符合 GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准。			
3	阅览椅	48 张	外观规格尺寸(mm) : ≥长 500*宽 610*高 990, 坐高: 440mm 以上尺寸允许偏差 ±5mm)	饰面：椅背加厚网布，椅座采用优质棉绒弹力面料，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全和 FZ/T 62011.3-2016(布艺类产品家具用纺织品)技术规范要求。 海绵：优质高回弹密度发泡海绵，符合 EPA 3540C: 1996&EPA3550C: 2000 标准要求。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，游离甲醛和苯类化学物未检出存在。 成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM 厚度。GB/T22350-2017《成型胶合板》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品》要求，其中甲醛释放限量符合 E1 级别。 椅架：直径 25mm 钢架，管壁厚度 2.0mm。采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电 220 度高温喷塑处理。椅子符合 GB/T9286-1998 喷涂附着力和 GB/T2423.17-2008 中性盐雾测试技术规范要求。 椅背：靠背架材质：聚丙烯加纤维。 腰枕带上下移动功能，腰枕材质：聚丙烯加纤维。 扶手：材质为聚丙烯加纤维，扶手面海绵+网布，扶手带有后翻转功能。			
4	亚克力桌屏	24 张	外观规格尺寸(mm) : ≥长 900mm*高 300mm 以上尺寸允许偏差 ±5mm)	基材：亚克力材质，防潮防腐，经久耐用，环保阻断飞沫，防干扰又透光（包含底座夹）			
质量标准		符合家具制造厂家合格产品的出厂质量标准。					
验收条件及标准		家具需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。					
验收方法及方案		产品符合双方约定的合同的质量和规格。					
二、商务要求表							
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期八 年（家具技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。						

售后及技术服务要求	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作家具的各种功能。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 3、提供保修期外零配件优惠供应方案。
交货时间及地点	合同签订期限：在确认成交结果后 7 个工作日签订采购合同； 交货期：自签订合同之日起 <u>15</u> 个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。
履约保证金条款	本项目无需履约保证金。
付款条件	在交货验收合格、培训指导完成及货物正常使用后，成交供应商在 3 日内开具增值税普通发票给采购人，采购人收到发票后 30 个工作日内支付 100% 的合同金额（无息）。

三、其他要求

- 1、供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，报价时必须提供报价品牌产品授权书，否则报价将无效。
 2、提供八年免费保修证明，终身免费维护，否则报价将无效。



制造商授权函

致: 中南大学湘雅二医院桂林医院

桂林市新晟办公家具有限公司是按中国大陆法律成立的一家制造商, 主要营业地点设在桂林市七星区穿山街道办事处屏风村黄莺岩第四组 117 号。

桂林市林锦家具有限公司是按中国大陆法律成立的合法主体, 主要营业地点设在桂林市七星区穿山街道办事处屏风村第四组 124 号。

桂林市林锦家具有限公司拟以其自身名义参与贵方 科教科图书库家具采购竞价项目, 并在招标项目中销售我方制造之“新晟牌”产品。

有鉴于此, 我司特授权如下:

(1) 桂林市林锦家具有限公司以其自身名义参与贵方招标项目, 并自行享有、承担合同签署、履行中的各项权利义务。如合同中涉及与我方相关的权利义务, 需事先经由我方审核并加盖公章, 方视为对我方具有法律约束力。

(2) 如科教科图书库家具采购竞价项目中标, 我司授权其向贵方销售我司生产的“新晟牌”产品。

(3) 此授权仅限于此次关于科教科图书库家具采购竞价项目的投标活动。我方具有任何时候撤回授权的权利。

我方于 2025年6月30日签署本文件, 桂林市林锦家具有限公司于 2025年6月30日接受此件, (有效期 2025年6月30日至2025年12月31日) 本授权函在完成委托事宜或我方撤回授权后终止) 以此为证。

制造商(盖章): 桂林市新晟办公家具有限公司

法定代表人/委托代理人(签名): 申文波