

第四章 报价函

全州县人民法院-融合法庭报价清单								
序号	设备名称	品牌	型号	关键技术参数	单位	数量	单价	总价
一、信息化设备清单								
1	高清庭审主机	亚讯威视	AS-HD400V	1. 内置一键开机、一键出仓、一键刻录、一键硬盘录像、一键停止、一键切换，等几个常用性功能按键及 5 个状态指示灯； 2. 内置两块高亮度数字显示屏且实时显示光驱刻录等相关数据； 3. 采用嵌入式操作系统、嵌入式架构，支持双码流输出； 4. 内置 3 路 3G-SDI 视频输入接口， 5. 内置 1 路 HDMI 视频输入接口； 6. 内置 1 路 HDMI 和 1 路 VGA 视频输出接口； 7. 支持合成画面视频编码，和远程庭审画面视频编码，光盘 ts 格式音视频码流存储，合成画面和示证数据统一保存； 8. 内置 4 路 POE 网络供电，一百兆网络接口； 9. 具备远程庭审网络指挥监听功能。 10. 内置多种刻录模式，必须具备双光驱刻录、光驱接力刻录、光驱追刻功能； 11. 刻录选时可选择 1 至 24 小时； 12. 支持光盘恢复 同时对光驱一、二进行数据恢复操作，或只对某一光驱进行数据恢复操作（如刻录过程中意外断电，设备重启后，将恢复临近断电时刻的光盘数据，且进行封盘） 13. 支持光盘复制 通过此选项将光盘复制备份 14. 支持光盘序号查询将封盘的光盘放入光驱，而且光盘处于非播放状态时按下“加密序号”按键，会显示光盘的哈希值。 15. 支持案件信息片头叠加和内容编辑填入相关资料选择是否叠加即可（注：需叠加案件信息的情况请在本页开始庭审 设备会根据	台	2	¥35,000	¥70,000

				输入“案件编号”作为录制文件的命名前序，如没有输入设备会根据录像日期自动生成录像名称）。 16. 支持光盘加密输入密码可对即将刻录的光盘进行加密 17. 支持定时录像设定开始录像时间，录像类型及刻录时间。选定启用后，系统会按时自动启动录像。 18. 支持重点标记当录制时刻处于重点内容时，在菜单中选择“重点标记”屏幕左上角会有红色方块标识，可对当前的时间点进行标记，持续 15s，在回放时可快速定位到标记时间点。 19. 支持录像文件拷贝：勾选需要拷贝的录像文件，在界面下选择导出类型、点击 备份 导入至硬盘：选择导入类型、选择 至硬盘 20. 语言激励功能，可设置响应灵敏度、话筒优先级，可设置开启或关闭语言激励； 21. 内置高清解码模块，支持 2 路音视频输入 1 路音频输出，1 路指挥监听音频输出。 22. 内置一路 RS-232、一路 RS-485 串口，能满足与摄像机云台控制、温湿度显示屏数据接入、音频设备的控制连接。可通过中控设备或庭审软件庭审软件对设备：信号，图像，切模式换、录像控制等； 23. 内置 1TB 硬盘，作为本机存储容量 24. 网络协议支持 RTSP/RTMP/H-323 25. 支持远程示证，流媒体视频添加，支持 28181 协议； 26. 内置远程提审接口，可任意接入视频终端通讯。 支持片头叠加刻录和录像时可将案件信息叠至到视频和光盘中 27. 支持与各级资源平台对接，有利于全市、全省联网。 ▲必须具备国家版权局出具的音视频多媒体资源管理软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章（开标时需提供原件备查，没有不得分）。 ▲必须具备国家版权局出具的三方会审综合应用平台软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章（开标时需提供原件备查，没有不得分）。 ▲必须具备国家版权局出具的远程提审/提讯			
--	--	--	--	--	--	--	--

				系统管理软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章（开标时需提供原件备查, 没有不得分）。 ▲必须具备国家版权局出具一种高清数字科技法庭系统专利证书（开标时需提供原件复印件备查, 没有不得分） ▲必须具备国家版权局出具一种同步录音录像系统专利证书（开标时需提供原件复印件备查, 没有不得分） ▲必须具备高清数字科技法庭终端检测报告（开标时需提供原件复印件备查, 没有不得分） ▲生产厂家具有电子数码、视频材料类质量管理体系认证证书。（开标时需提供原件复印件备查, 没有不得分） ▲生产厂家具有电子数码、视频材料类环境管理体系认证证书。（开标时需提供原件复印件备查, 没有不得分） ▲生产厂家具有电子数码、视频材料类职业健康管理体系认证证书。（开标时需提供原件复印件备查, 没有不得分）				
2	流媒体主机	亚讯威视	AS-L200	互联网开庭设备接入互联网庭审平台。设备主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体，具体参数： 1. 视频编解码：支持 H. 264/H. 265 视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 3. 支持对互联网当事人进行实名认证； 4. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 5. 支持 HDMI 接口输入输出，最高满足 4K 分辨率； 6. 至少满足 6 路以上互联网视频接入。	台	2	¥33,000	¥66,000
3	高清摄像机（特写）	亚讯威视	AS-CM2001	1. 图像传感器：1/2.8 2.1 SONY CMOS 2. 有效像素：≥ 1944(H)X1092(V)=2.122.848(pixel) 3. 视频输出：≥1080P(1920x1080)25P/30P 4. 信号制式：NTSC PAL 5. 菜单：内置 Built-in 6. 宽动态：数字宽动态 7. 同步系统：内部/外部 8. 扫描系统：Progressive Scan 逐行扫描 9. 最大物距：10mm	台	8	¥2,500	¥20,000

				10. 最低照度: 1.6 lux/0.005 lux 11. 增益: 自动/手动可设 12. 聚焦: 自动/手动可设 13. 白平衡: 手动/自动 14. 曝光模式: 手动/自动 (区间可调, 1~1/10000) 15. 图像翻转: 支持镜像/负像功能 16. 视频信息: OSD 菜单, 可通过按键直接调节, 多于菜单 17. 镜头: 2.8-12mm/F1.2 $\geq$ 200 万镜头 18. 视频输出: 1 路 SDI 接口输出, 1 路 CVBS 输出 19. 供电: DC12V 输入 20. 功耗: 15W Max				
4	高清摄像机(全景)	亚讯威视	AS-CM200 1	1. 图像传感器: 1/2.8 2.1 SONY CMOS 2. 有效像素: $\geq$ 1944(H) X1092(V)=2.122.848(pixel) 3. 视频输出: $\geq$ 1080P(1920x1080) 25P/30P 4. 信号制式: NTSC PAL 5. 菜单: 内置 Built-in 6. 宽动态: 数字宽动态 7. 同步系统: 内部/外部 8. 扫描系统: Progressive Scan 逐行扫描 9. 最大物距: 10mm 10. 最低照度: 1.6 lux/0.005 lux 11. 增益: 自动/手动可设 12. 聚焦: 自动/手动可设 13. 白平衡: 手动/自动 14. 曝光模式: 手动/自动 (区间可调, 1~1/10000) 15. 图像翻转: 支持镜像/负像功能 16. 视频信息: OSD 菜单, 可通过按键直接调节, 多于菜单 17. 镜头: 2.8-12mm/F1.2 $\geq$ 200 万镜头 18. 视频输出: 1 路 SDI 接口输出, 1 路 CVBS 输出 19. 供电: DC12V 输入 20. 功耗: 15W Max	台	2	¥2,500	¥5,000
5	庭审桌面话筒	亚讯威视	AS-MIC26 0	1. 话筒 ON/OFF 超长寿命、高抗静噪轻触开关 2. 话筒开启时, 音头红色工作指示灯发亮 3. 指向特性: 单一指向型 (驻极体电容式) 4. 频率响应: 50Hz-17KHz 5. 灵敏度: -45dB/±3dB (1KHz) 6. 低频衰减: 125Hz 6dB/OCTAVE	支	12	¥1,000	¥12,000

				7. 输出阻抗: 200 Ω 8. 最大承受音压: 135dB SPL 1KHz At1% T. H. D 9. 信噪比: 66dB. 1KHz AT 1PA 10. 动态范围: 111dB. 1KHz AT MAX SPL 11. 电源供应: DC 48V/3V				
6	功率放大器	亚讯威视	AS-GF1000	1. 输入阻抗: 20K Ω 2. 频率响应: 35Hz-20Hz 3. 总谐波失真: 20Hz-20KHz (8 Ω) 0.05% 4. 转换速度: 40V/uSec 5. 信噪比: 103dB 6. 阻尼系数 (8 Ω): >400 7. 输出功率 (8 Ω): 2*200W 8. 1KHz-0.1% THD 输出功率 (4 Ω): 2*350W 9. 桥接方式 (8 Ω): 400W 10. 桥接方式 (4 Ω): 500W 11. 线路类型: class AB	台	2	¥2,200	¥4,400
7	壁挂音箱	亚讯威视	AS-SP6	1. 频率范围: 80Hz-18kHz 2. 频率响应: 90Hz-16kHz (± 3 dB) 3. 灵敏度: 93dB SPL 1w/1m 4. 输入阻抗: 8 ohms 5. 额定功率: 80 W 6. 峰值功率: 180 W 7. 最大声压级: 115 dB 8. 声场幅射范围: 70° x 50° 9. 高音: 25mm 号角 10. 低音: 120mm 磁钢/35mm 音圈 11. 输入接口: 线夹	台	4	¥1,250	¥5,000
8	液晶电视	海信	55E3ND	系统: Android 背光方式: 直下式/LED 存储内存: 32GB 运行内存/RAM: 2GB CPU 架构: 四核 A55 WIFI 频段: 2.4G HDMI2.1 接口数: 2 个 USB2.0 接口数: 2 个 屏幕尺寸: 55 英寸 亮度: 200-300 尼特 护眼功能: 低蓝光护眼认证 响应时间: 8.5ms 色域标准: BT.709 色域值: 100% 屏幕分辨率: 超高清 4K 屏幕比例: 16:9	台	4	¥2,500	¥10,000

				音响功率: 24W 发声单元个数: 2 待机功率: 0.5W 电源功率: 110W 工作电压: 220V				
9	液晶电视移动挂架	亚讯威视	定制	定制	台	4	¥150	¥600
10	席位显示及主机(安装使用统一庭审系统)	华为	华为擎云	尺寸≥29寸, 显示分辨率不低于 2K(2560×1080); 支持屏幕角度调节或折叠翻转; 席位主机稳定运行麒麟/统信 UOS 等国产操作系统, 具备国产内核的浏览器等。	套	12	¥5,000	¥60,000
11	高清视频传输器	山泽	SZ-50W	HDMI 双绞线延长器	套	2	¥200	¥400
12	电源控制器	tesin	SR980	1. 提供电脑控制软件, 控制方便快捷 2. 采用微电脑芯片控制, 延时时间更精准 3. 提供翘板开关, BYPASS 开关、单路开关、RS232 控制接口、闭合控制接口、级联接口等多种控制方式 4. 面板翘板开关, BYPASS 及单路开关 5. 后板 RS232 控制接口, 可接中控或电脑控制 6. 后板短路控制接口, 可接中控或纯开关控制 7. 后板扩展控制接口, 用于多台设备级联控制 8. 额定输出电压: 交流 220V, 50Hz 9. 额定输出电流: 40A 10. 可控制电源: 8 路 11. 每路动作延时时间: 1 秒(可定制其它时间) 12. 供电电源: VAC 50 / 60Hz 30A 13. 每路输出: 指示灯 14. 单路额定输出电源: 30A	台	2	¥2,800	¥5,600
13	打印机	惠普	400DN	A4 幅面, 彩色激光	台	2	¥2,500	¥5,000
14	扫描仪	良田	X1100	高速扫描仪或高拍仪、不低于 1000 万像素	台	2	¥1,500	¥3,000
15	签字捺印	亚讯威视	AS-M30	1、多功能签批终端。 2、内置 500w 像素摄像头。 3、10 寸屏幕, 7H 钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。	套	2	¥7,500	¥15,000

16	千兆网络交换机	H3C	1224RTL-SL1226MP	散热方式：自然散热 上行端口速率：千兆 端口类型：电口 端口数量：24 口 下行端口速率：千百兆组合 网管类型：非网管 下行接口类型：以太网交换机 端口供电功能：POE 供电	台	2	¥1,000	¥2,000
17	网络机柜	亚讯威视	AS-J160	1. 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、PART7、GB/T3047.2-92 标准，兼容 ETSI 标准 2. 承载：静载 800KG 3. 防护等级：IP2(0) 4. 主要材料：SPCC 优质冷轧钢板 5. 厚度：方孔条 2.0mm 前后网门 1.2mm 6. 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑	台	2	¥2,000	¥4,000
二、服务项								
18	线材、辅材、综合布线、安装调试、培训售后	亚讯威视	定制	满足 2 套设备所有安装调试及支架、电源、网线、电源线、音频线、面板等辅材费用、培训。	项	1	¥8,000	¥8,000
项目合计总价				贰拾玖万陆仟			¥296,000	

供应商：中国联合网络通信有限公司桂林市分公司

日期：2025 年 3 月 3 日