

项号	货物名称	产品图片	数量	单位	品牌要求	型号、规格、技术参数及性能配置	备注
1	电单头大锅灶		9	台	厨贝	1、规格：1000*1100*800+400mm, 功率/电压 20KW/380V, 配置$\geq 3.5\text{mm}$ 厚 800mm 锅, 炉面一体拉伸成型; 2、炉面板采用 201 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度$\geq 1.3\text{mm}$, 采用一体成型面板, 侧板、前板及后背板采用不锈钢磨砂板制作, 板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$; 3、采用 120mm 高粱设计, 卡扣式结构, 一级能效设计; 4、使用磁感 8 (或以上) 档位无极 360℃周旋开关, 档位对应精确数字功率调节; 5、全密封模块化全铝机芯, 分层负压散热设计, 配置专用耐高温、防冲击高低压电源, 运行平稳; 6、规律几何式布线, 内三循环独立散热设计, 配置耐高温风扇, 线盘通过着火危险试验, 整机通过翻倒(或推倒)和机械碰撞防护试验; 7、采用 200*130mm LED 明火仿真屏, 功能信息屏幕显示; 8、具有实时用电量、功率、档位、动态仿真火力显示, 具有无锅、超温、缺相、传感、过载故障中文显示保护功能, 轻松掌握设备运营状态; ▲9、产品显示屏符合 GB/T2423. 3-2016 《环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Cab: 恒定湿热试验》要求, 样品按 GB/T2423. 3-2016 进行试验严酷等级: 温度_80℃_; 相对湿度 95%持续时间: 48h 试验后, 对试验样品外观进行检查, 对其电气及机械性能进行检测, 检测结果为符合; 符合 GB/T 2423. 17-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Ka: 盐雾》要求; 提供国家认可的第三方检测机构出具的	

					符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲10、产品线盘符合 GB/T 5169. 16-2017《电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》，在 23℃, 45-55%RH 湿度环境中放置 48h，70℃烘箱预处理 168h 后干燥冷却到室温，不应燃烧到夹持样品的夹子处、燃烧颗粒或滴落物不应引燃脱脂棉，符合要求；提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲11、产品线盘符合 GB/T 5169. 16-2017《电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》，在 23℃, 45-55%RH 湿度环境中放置 48h，70℃烘箱预处理 168h 后干燥冷却到室温，不应燃烧到夹持样品的夹子处、燃烧颗粒或滴落物不应引燃脱脂棉，符合要求；提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲12、电磁炉火力开关符合 GB/T2423. 17-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分按检验标准要求（盐溶液浓度（5±1）%、温度±35℃、试验周期≥96h）对外观进行检查，对电气及机械性能进行检测，检测结果单项判定合格，提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查。	
--	--	--	--	--	--	--

2	电煮面炉		9	台	禾木山	规格：直径 60cm 功率：12kw/380V	
3	双门电蒸饭柜		4	台	凯厨	1、型号：24 盆 2、功率：380V\50HZ\24KW 3、▲具有全国工业产品生产许可证证书，提供证书复印件； 4、蒸饭柜符合食品安全国家标准，食品接触用金属材料及制品，且符合 JB 4806.9-2016 的标准， 5. 、产品标准符合 GB4706.1-2005 及 GB4706.34-2008， ▲具有国家级检测机构出具的检测报告，提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查。	

• 4	单门电蒸饭柜		4	台	凯厨	1、型号：12 盆 2、功率：380V\50HZ\12KW 3、▲具有全国工业产品生产许可证证书，提供证书复印件； 4、蒸饭柜符合食品安全国家标准，食品接触用金属材料及制品，且符合 JB 4806.9-2016 的标准， 5、产品标准符合 GB4706.1-2005 及 GB4706.34-2008， ▲具有国家级检测机构出具的检测报告，提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有 CMA 授权标记）和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查。	
5	四门冷柜		2	台	美优西冷	规格：1220*700*1885mm 容积：790L， 工作温度-15℃~-6℃/0℃~10℃ 功率/电压：315W/220V	
6	三门冷柜		6	台	美的	规格：570*505*1718mm 容积：220L， 电脑式控制，能效等级三级 功率/电压：0.66KW/24H/220V	

7	食品留样柜		8	台	东菱	规格：400*410*800mm 工作温度：0℃~10℃ 功率/电压：315W/220V 2、产品标准符合 GB4343.1-2018，GB17625.1-2022，GB4706.1-2005，GB4706.13-2014 的要求 ▲具有专业检测机构出具的检测报告，提供 3C 标识检测报告复印件。	
8	高温消毒柜		9	台	凯厨	1、尺寸：≥1140x460x1780mm；功率/电压：1.8KW/220V；容量 650 升；层数：5(受重 25KG)；结构形式：整体一体成型；双门 2、外壳采用全不锈钢板制作，高温热风循环，高压加厚整体发泡层，满足食品接触产品安全标准 3、▲具有国家权威机构技术产品检验证书，提供证书复印件； 4、▲消毒柜电热管为 U 型管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质制作，提供带 CMA 检测报告且符合 GB17988-2008、GB4706.1-2005《食具消毒柜安全和卫生要求》标准； 5. ▲提供国家二星级检测报告. 国家消毒柜备案. 电器安全检测报告. 卫生许可证. CVC 食品接触认证等检测报告复印件且符合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016 的要求；	
9	双层工作台		9	张	汇众	规格：1800x800x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板 3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板；	

						4、台脚用直径 38×1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	
10	双层无水工作台		3	张	汇众	规格：1800x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板 3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板； 4、台脚用直径 38*38*1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	
11	双层无水工作台		1	张	汇众	规格：1500x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板 3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板； 4、台脚用直径 38*38*1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	
12	双层无水工作台		3	张	汇众	规格：1400x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板 3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板； 4、台脚用直径 38*38*1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	
13	双层无水工作台		5	张	汇众	规格：1200x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板	

						3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板； 4、台脚用直径 38*38*1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	
14	双层无水工作台		3	张	汇众	规格：1100x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板 3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板； 4、台脚用直径 38*38*1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	
15	双层无水工作台		2	张	汇众	规格：900x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板 3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板； 4、台脚用直径 38*38*1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	
16	双层无水工作台		7	张	汇众	规格：750x700x800mm 1、台面板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板； 2、顶层底板采用优质多层实木板 3、层板采用 1.0mm 优质不锈钢磨砂板； 4、台脚用直径 38*38*1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。	

17	四层平板存放架		10	个	汇众	规格：1500x500x1550mm 1、主框架采用 38x25x0.8 mm 优质不锈钢管； 2、层架间隔条采用 38x25mm 优质不锈钢管； 3、柱脚采用 38×38*1.0 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	
18	放米层架		8	个	汇众	规格：1200x600x150mm 1、主框架采用 38×38mm 优质不锈钢方管； 2、层架间隔条采用 38×25×1.0mm 优质不锈钢方管； 3、柱脚 38*38mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	
19	单星水池		3	个	汇众	规格：1000*700*950 1、面板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用 Φ38*1.0mm 的 201 不锈钢管； 3、可调子弹脚用直径 38*1.0mm 的不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 厚不锈钢板。 5、配豪华不锈钢铜阀芯水龙头，不锈钢下水器及水池带溢水口	
20	单星水池		21	个	汇众	规格：700*700*950 1、面板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用 Φ38*1.0mm 的 201 不锈钢管； 3、可调子弹脚用直径 38*1.0mm 的不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 厚不锈钢板。 5、配豪华不锈钢铜阀芯水龙头，不锈钢下水器及水池带溢水口	

21	双星水池		10	个	汇众	规格：1200*600*950 1、面板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 的 201 不锈钢管； 3、可调子弹脚用直径 38*1.0mm 的不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用 1.0mm 厚不锈钢板。 5、配豪华不锈钢铜阀芯水龙头，不锈钢下水器及水池带溢水口。	
22	脚踏式洗手池		16	个	汇众	规格：400*300*450 1、面板采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂贴塑板 2、星盆斗用 1.0mm 厚不锈钢板。 3、配豪华不锈钢铜阀芯脚踏式水龙头。	
23	干手器		16	台	百凯美	机身整体采用 ABS 材料制作耐磨耐用； 功率：1200W； 风速：30m/S 设备含安装。	
24	仓库排气扇		8	台	金羚	机身整体采用 ABS 材料制作耐磨耐用； 功率：48W； 风量：1200m³ /h 设备含安装、开孔及孔洞修补。	

25	仓库干湿温度计		8	台	汇众	型号：TAL-2 规格：96mm*262mm 设备含安装。	
26	紫外线消毒灯		32	盏	四通	采用石英灯管制作，功率 20W，安装高度 2.2m	
27	壁挂式变频空调		8	台	美的	匹数：大 1.5 匹 能效等级：一级 功能：智能调节，独立除湿，可拆洗。	
28	不锈钢烟罩		26	米	汇众	规格：Lx1200x500mm 1、规格：Lx1000x600mm×3000mm 采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板 含安装及打孔及线路接驳。	
29	工业排气扇		9	台	九洲	750W，全铜芯电机 含设备安装、打补洞及调试。	
30	镀锌风机接头		9	个	汇众	采用 1.0mm 优质镀锌管制作。	

31	聚乙烯(PE)菜板		24	块	恒希	1、规格：380*70 2、产品类型：双面 3、材质种类：聚乙烯(PE) 4、功能特点：抗菌、防霉、防滑 5. ▲提供 CMA 标识的国家级检测机构出具的检测报告复印件，产品符合 QB/T1870-2015《塑料砧板》及 GB4806. 7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》的要求；	
32	不锈钢菜刀		17	把	正德保利	规格：长 30.5cm 宽 8cm 采用优质奥氏体不锈钢锻打制作， 执行标准：QB/T1924-1993，GB4806. 9-2016	
33	砍骨刀		9	把	正德保利	规格：长 30.5cm 宽 8cm 采用优质奥氏体不锈钢锻打制作， 执行标准：QB/T1924-1993，GB4806. 9-2016	
34	强力厨房剪刀		18	把	正德保利	不锈钢制作，经久耐用。	

35	刮刨		18	把	正德保利	不锈钢制作	
36	不锈钢水勺		18	只	宏发五金实 业	整体采用不锈钢那个制作，直径 28cm	
37	不锈钢锅铲		12	把	宏发五金实 业	铲长 25cm，宽 16.5cm 柄采用实木柄，防滑耐用	
38	不锈钢盆		50	个	宏发五金实 业	规格：直径 500mm 采用优质不锈钢板一次冲压成型。	
39	不锈钢桶配内 胆		126	只	宏发五金实 业	规格：直径 25cm*高度 25cm 材质：优质不锈钢制作	

40	不锈钢桶配内胆		63	只	宏发五金实业	规格：直径 35cm*高度 35cm 材质：优质不锈钢制作	
41	分菜勺		126	个	宏发五金实业	不锈钢制作，容量约 3 两 表面采用磨砂抛光工艺圆润光滑不沾污	
42	分饭勺		66	个	宏发五金实业	长 28.5cm 宽 8cm 选用优质不锈钢一次冲压成型	
43	电子地秤		8	台	开创	称重：100KG 电子显示屏精准易懂	
44	不锈钢沥水篮		41	只	宏发五金实业	实际外径 68cm，内径 60cm，高 18cm，大孔 采用优质不锈钢板一次冲压成型。	

45	不锈钢食饭盆		2330	个	宏发五金实业	规格：直径 18cmx 高度 4.5cm 1、用优质不锈钢板一次成型； 2、按学校人数统计具体数量	
46	不锈钢汤勺		2330	只	宏发五金实业	规格：长 15.5cmx 宽 4cm 1、用优质不锈钢板一次成型，高精度抛光处理； 2、按学校人数统计具体数量	
47	挂衣钩		32	组	宏发五金实业	规格：长 45cm*高 3cm 不锈钢材质，厚度为 2.0mm 一排 6 勾 安装为固定式爆炸螺丝安装	
48	送餐车		16	台	汇众	1、定制； 板材采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、配四个超强承重静音万向轮带刹车，可承重 300KG。	2、
49	洗锅刷子		16	把	宏发五金实业	350#，竹制品	
50	毛巾		72	条	宏发五金实业	规格：长 76cm*宽 35cm 棉织品白色、蓝色、咖啡色各 3 条	

51	围裙		26	条	宏发五金实业	脖式防水围裙，采用优质西皮制作，加厚耐用	
52	带轮大垃圾桶		8	个	宏发五金实业	优质熟料塑料制作，带 7 寸胶轮，容量 120L	
53	炸厘		9	个	宏发五金实业	优质正材不锈钢板，直径 26CM，竹柄长 40CM，总长 60CM。	
54	菜筐		38	个	宏发五金实业	加厚塑料制品，规格 60×42×32CM，白色	
55	留样盒		80	个	宏发五金实业	规格：长 12.5cm*宽 12.5cm*高 4.5cm 优质不锈钢一体成型，整体采用电解工艺，四周采用卷边设计配盖易清洗不伤手。	
56	厨房水电室内 水电安装		1	项	汇众	含人工费、材料费。	

57	厨房水电室内 水电安装		7	项	汇众	含人工费、材料费。	
58	隔油池排水改 造		5	项	汇众	规格：1180*400*600mm 采用 1.0mm 厚优质不锈钢制作 三级过滤，配备隔渣篮 含人工费、材料费	
59	抽污自吸泵		2	台	汇众	型号：2ZDK-20 1、采用加大加粗品质铜芯电机，功率更大，扬程更远； 2、采用进口 NSK 角接触双轴承运行平稳，耐磨损寿命长； 3、防油防潮高精不锈钢转子耐腐蚀，硬度高。	

商务要求:

序号	商务名称	商务内容
1	▲报价要求	1. 本次反向竞价报价须为人民币报价，报价包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、其他配件及辅材费、拆除及清洁费、改造费等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 2. 本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不接受其品牌外的产品，竞价人不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则竞价将无效。 3. 竞价人必须对指定品牌和型号产品进行报价，竞价人在竞价时须上传生产厂家针对本次竞价产品的指定品牌授权书、供货证明和产品售后服务承诺函原件加盖厂家公章，避免假冒伪劣产品，竞价方有效，否则按竞价无效处理；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，作为废标处理，并按规定对竞价人予以处罚和进行网上通报处理。 5. 采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。 6. 自中标通知书发出之日起 5 日内签订合同。 7. 供应商负责工人人身、货物安全责任，验收前，货物丢失自行负责。
2	交货（实施）时间、地点	1. 签订合同后 7 个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。 2. 交货地点：采购人指定地点（各个学校）。

		3. 交货方式：现场交货。
3	▲产品要求	竞价时需按技术参数要求提供相应的授权书等，避免假冒伪劣产品，报价方有效，否则按竞价无效处理；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响本单位使用的，作废标处理，并按规定对中标公司予以处罚和进行网上通报处理。
4	付款方式、时间及条件	1. 供应商按采购合同服务、交货并安装调试完成后或服务完成后，经采购人验收合格； 2. 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。
5	验收、交付要求	1. 初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及反向竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合反向竞价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后 10 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。 2. 最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在 10 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
6	▲售后服务要求	1. 为确保货物质量，中标人签订合同时必须提供指定意向品牌的售后服务承诺书原件（加盖公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格。考虑到项目需要上门安装调试及售后上门维保服务，本项目只接受市本级供应商，非本地供应商一律不接受、不验收、不签合同。 2. 项目整体安装完毕，最终验收合格之日起，质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，更换所用货物不得低于竞标标准提供 24 小时售后服务，售后维修人员须在接到报修电话后 1.5 小时内赶到现场。质保期满后，如需更换货物零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。

		3. 在质保期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 4. 竞价人应充分考虑供货成本及参数要求再进行竞价，如竞价人低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政监管部门，并按规定对竞价人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究竞价人的法律责任，由此引发的一切后果由竞价人承担。
7	培训	供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在竞标报价中，采购人不再另行支付。
8	诚信要求	如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。
9	▲其它	1. 本项目所有技术参数需求和商务要求均为实质性参数，必须全部满足或优于，否则竞标无效。 2. 为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。 3. 成交供应商在收到成交结果通知之日起 5 个工作日内必须向采购人提供采购货物的以下资料： （1）提供采购需求中所要求的检测报告原件核查。 （2）本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求竞标、不按要求提供审查资料、资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权向成交供应商追偿其所造成的损失。 4. 竞价人在报价文件中须提供品牌针对本次竞价授权委托书（加盖投标人公章），并按采购需求中的品牌型号供货，供货前提供和采购需求一致的品牌授权书原件核查。

		▲5. 若竞价人提供材料不符采购要求，提供虚假材料或无法提供所要求的材料，则视为虚假应标，采购人有权依法追求法律责任，并将依法向采购平台举报，上报政府采购监督部门，予以禁止报价、扣除诚信分等惩罚，采购平台各区划联动生效。
10	▲响应文件附件	竞价人在报价时须提供响应文件附件，包括但不限于以下内容： （一）有效的营业执照等证明文件扫描件； （二）法定代表人身份证扫描件，如是委托人还需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（详见附件）； （三）报价表（详见附件）； （四）技术响应、偏离情况说明表（详见附件）； （五）供应商认为需要提供的有关资料（如有）。 以上材料每一页均需加盖竞标人公章及法人签字，未按要求在广西政府采购云平台上传响应文件的，视为无效竞价。

附件

报 价 表

项目名称:_____

项目编号:_____

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

序号	货物名称	品牌、型号规格	生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1									
...									
N									
总报价（人民币大写）：(¥元)									
交付使用时间：									
交付使用地点：									

2. 报价包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、其他配件及辅材费、拆除及清洁费、改造费等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

3. 报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:_____

供应商名称（盖章）：_____

报价时间：____年____月____日

法定代表人(负责人)授权委托书

_____:

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的(项目名称、项目编号)采购活动的委托代理人,全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

供应商(盖章): _____

法定代表人(签字或签章): _____

签发日期: _____年____月____日

附: 委托代理人工作单位_____

职务: _____ 性别: _____

身份证号码: _____

委托代理人的正面及反面身份证复印件

技术响应、偏离情况说明表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	采购文件要求	响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照采购文件“技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术做出了实质性的响应。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

法定代表人或委托代理人签字：_____

供应商名称（盖章）：_____

_____年__月__日