

报价明细表

序号	货物名称	规格/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	全直流变频多联室外机(顶出风)	品牌：美的 型号：MDV-560(20)W/D2SN1-8V3 1、★名义制冷量=56.0kw; 2、★名义制热量=63.0kw; 3、额定制冷功率=15.7kw; 4、额定制热功率=15.4kw; 5、IPLV=8.95; 6、★APF=5.20, 提供第三方权威机构出具的产品检测报告复印件; 7、净重=265kg; 8、噪音=62dB(A); 9、风量=22000m³/h; 10、空调系统应采用冷媒直接蒸发式可变冷媒流量的直流变速多联系统。空调系统室外机为全直流变频机组, 每个压缩机均须采用无级直流变速技术+喷气增焓技术。 11、室外机应具有宽广的运行温度范围, 最大限度保证设备在极端环境温度情况下运行: 制冷时在-5~54°C 范围以内, 制热时-25~25°C 范围以内均可连续正常运行。 12、含二次搬运、设备吊装、设备安装、设备支架; 13、价格含运费及税金。	台	1	26800	26800
2	环形出风嵌入式室内机	品牌：美的 型号：MDV-D140Q4/BP3N1-EF 1、★制冷量=14kw; 2、★制热量=16kw; 3、电源：220V~50Hz; 4、额定功率=118W; 5、循环风量=1900m³/h; 6、噪音值=47.5~36.5dB(A) 7、室内机采用直流无刷电机, 实现 7 档送风调节; 8、室内机带直流无刷冷凝水提升水泵, 提升高度=1200mm; 9、含二次搬运、设备安装、温控面板; 10、价格含运费及税金。	台	4	4100	16400
3	磷酸脱脂紫铜管及保温	1、铜管φ9.52, δ=0.75mm 2、保温 15mm	米	80	35	2800



序号	货物名称	规格/参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
4	磷酸脱脂紫铜管及保温	1、铜管 $\phi 15.9$, $\delta=1.0\text{mm}$ 2、保温 15mm	米	200	50	10000
5	磷酸脱脂紫铜管及保温	1、铜管 $\phi 22.2$, $\delta=1.0\text{mm}$ 2、保温 15mm	米	30	75	2250
6	磷酸脱脂紫铜管及保温	1、铜管 $\phi 28.6$, $\delta=1.0\text{mm}$ 2、保温 15mm	米	160	110	17600
7	PVC 冷凝排水管	1、De25-De32 2、保温 10mm	米	60	25	1500
8	控制系统	含通讯线、控制线及 PVC 线管	项	1	3550	3550
9	电源配电柜	用于控制多联机外机	台	1	2500	2500
10	电源系统	含电源线及 PVC 线管	项	1	17200	17200
11	安装辅材	五金件、气体、紧固件、焊条、管件、胶布、油漆等	批	1	3200	3200
		报价合计			103800.00	

以上报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、设备安装、调试、主材及辅材安装、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的保证系统正常运行的一切费用。

报价单位：桂林市国信智能科技有限公司

2025 年 7 月 4 日

